

# Подстановка адресов (DADATA)

Функционал поддержан с версии **v3.0.5.983**

Используется интеграция с сервисом [DaData](#)

Для работы необходимо подключение к сети интернет.

Система определяет только адреса на территории РФ.

1. Для использования данного функционала зарегистрируйтесь на [DaData](#)
2. Войдите в свою учетную запись и перейдите в личный кабинет (кнопка в правом верхнем углу)
3. В личном кабинете под заголовком «Ключи и домены» скопируйте Ваш **API-ключ**
4. В папке с установленным DeliveryHatch откройте файл `.\domains\delivery\const\const.py`
5. Вставьте Ваш API-ключ в параметр **DADATA\_API\_KEY** (`DADATA_API_KEY = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"`)
6. В том же файле в параметр **DADATA\_BASE\_CITY** впишите название Вашего города (`DADATA_BASE_CITY = "Москва"`)
7. Сохраните изменения в файле

После выполнения данной настройки функционал готов к работе. Перезапуск DeliveryHatch не требуется.

После ввода адреса на экране создания заказа через пару секунд система предложит исправление введенного адреса.

Подключение данной функции **настоятельно рекомендуется** при использовании модуля управления курьерами.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
<https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/dadata>

Last update: **2020/09/16 12:30**