

Локализация (перевод) приложения

Пользовательский интерфейс (UI) модуля можно самостоятельно перевести на любой язык. Какой вариант локализации будет использован при работе модуля - определяется значением параметра \$lng в файле const.php

Локализация основного текста

Для того что создать новую локализацию необходимо скопировать файл «LNG\en.php» под новым именем (например de.php) в ту же папку.

Имя нового файла без расширения (в нашем примере «de») является значением параметра \$lng, которое нужно указать в файле const.php, для использования этой локализации (\$lng='de';).

Внимание!!! Не копируйте и не удаляйте файл ru.php т.к. он не содержит локализации и является «заглушкой», необходимой для работы модуля.

Далее, при помощи любого текстового редактора, поддерживающего кодировку UTF-8 (например FarManager), необходимо вручную перевести каждую строку внутри контейнера «switch»

Структура строки:

```
case "Адрес доставки":      return "Delivery address"; break;
```

«Адрес доставки» - оригинальная фраза в русском UI (**не менять!!!**)

«Delivery address» - перевод на нужный язык.

*Желательно стараться сохранять примерное то же количество символов для каждой строки что и в оригиналe (на русском) в противном случае верста некоторых элементов может «поплыть»...

Локализация экранной клавиатуры

Для локализации экранной клавиатуры необходимо скопировать файл «dly\en-kbd.php» под новым именем «de-kbd.php» в ту же папку. Далее, при помощи любого текстового редактора, поддерживающего кодировку UTF-8 (например FarManager), необходимо вручную перевести каждую строку с тегом «input»

```
<input name="Q" type="button" value="Q" class="key"/>
```

name=«Q» - имя кнопки

value=«Q» - символ, который будет введен при нажатии на кнопку

Рекомендуется использовать ЗАГЛАВНЫЕ буквы для экранной клавиатуры.

При желании и необходимости вы можете удалить или добавить кнопку в любом ряду. Для этого нужно удалить целиком или добавить новую строку <input ...>.

В самом конце файла, внутри контейнера `<div id=«spacebar» align=center>` находятся еще 2 кнопки, надписи на которых так же нужно перевести:

```
<input name=«clear» type=«button» value=«Clear» class=«clear»/>  
<input name=«close» type=«button» value=«Close» class=«close» />
```

После этого, в файле «js\vkkeyboard.js» необходимо модифицировать 2 строки. А именно:
Строка 54. Первичное значение:

```
if( $(this).val() == 'OK' || $(this).val() == 'Закрыть')
```

Дописать до вида

```
if( $(this).val() == 'OK' || $(this).val() == 'Закрыть' || $(this).val() ==  
'Close' )
```

Строка 59. первичное значение:

```
if( $(this).val() == 'Очистить' )
```

Дописать до вида:

```
if( $(this).val() == 'Очистить' || $(this).val() == 'Clear' )
```

где «Close» и «Clear» это соответствующие значения параметров 'value' тегов 'input'. Регистр ВАЖЕН!!!

Подключение локализации и проверка работы

После правки всех необходимых файлов можно включить использование новой локализации указав новое значение параметра \$lng в файле const.php. Далее перезагружаем модуль доставки и проверяем корректность перевода

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
<https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/localization?rev=1525085237>

Last update: 2018/04/30 13:47