Настройка внешней обработки

Настройка в конфигураторе

Редактирование обработки происходит в конфигураторе. ВАЖНО!!! Конфигуратор используется только в качестве редактора. Интегрировать обработку в саму конфигурацию не требуется! Для этого запускаем Конфигуратор, жмём Файл → Открыть и выбираем обработку РК7_1С.

Конфиктуратор (учебная версия) - Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 – Х Файл Гравка Конфиктурация Отладка Адиинистрирование Сереис Осна Справка – Х Файл Гравка Конфиктурация Отладка Адиинистрирование Сереис Осна Справка – Х Файл Гравка Конфиктурация Отладка Адиинистрирование Сереис Осна Справка – – Х Файл Гравка Конфиктурация Отладка Адиинистрирование Сереис Осна Справка – – Х С. СКК/ ICC/PK/_IC.epf – <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>				
Файл Правка Конфинурация Отладка Адиминистрирование Серевис Ока Сладвака ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	🔛 Конфигуратор (учебная версия) - Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0	_		×
••••••••••••••••••••••••••••••••••••	🛛 🙅 айл Правка Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка			
В В В В				
© C:\RK7_1C\PK7_1C.epf Имя: PK7_1C Синоним: Вырука PK7 в Документы Комментарий:				
Имя: РК7_1С Синонии: Выручка РК7 в Документы Комментарий: Основные Дополнительные Формы обработки: ФормаУ 	C:\RK7_1C\PK7_1C.epf		-	ďΧ
Синоним: Выручка РК7 в Документы Комментарий: Формы Основные Дополнительные Форма обработки: ФормаУ ХQ Форма обработки: ФормаУ ХQ Форма обработки: ФормаУ ХQ Форма обработки: ФормаУ ХQ Действия Закрыть Справка Славка САР NUM С	Имя: РК7_1С			
Комментарий: Формы Основные Форма обработки: ФормаУ ХQ Форма обработки: ФормаУ ХQ Реквизиты Табличные части © П Формы П ФормаРК7 П ФормаРК7 П ФормаРК7 П ФормаУ Справка <u>Справка</u> <u>Справка</u> <u>Справка</u> <u>Справка</u> <u>Сар NUM</u>	Синоним: Выручка РК7 в Документы			
Формы Основные Дополнительные Форма обработки: ФормаУ ХФ	Комментарий:			
Основные Дополнительные Форма обработки: ФормаУ ХО Реквизиты Табличные части Формы Формы Формы Формы ФормаУ Макеты Действия подсказки нажмите F1 САР NUM Г	Формы			
Форма обработки: ФормаУ × Q Форма У У У У У У У Реквизиты Пабличные части Формы Формы П Формы Формы Макеты Действия подсказки нажиите F1 САР NUM	Основные Дополнительные			
САР NUM ▼	Форма обработки: ФормаУ		×	Q
 				
 Реквизиты Табличные части Я Формы ФормаРК7 ФормаРК7 ФормаУ Макеты Действия Закрыть Справка € C:\RK7_1C\PK7_1C.epf Для получения подсказки нажиите F1 САР NUM ▼	😳 🖉 🗙 🍲 🖶 📮			
Ш Табличные части	— Реквизиты			
 ФормаРК7	🛅 Табличные части			
ФормаРК7 ФормаРК7 ФормаУ Макеты Действия Закрыть Справка ФОрмаУ Слявка Слявка Слявка Слявка Слявка Слявка Слявка	😔 🗐 Формы			
	П ФормаРК7			
Макеты Действия → Закрыть Справка €°С\RK7_1C\PK7_1C.epf Для получения подсказки нажмите F1 САР NUM ▼	🗊 ФормаУ			
Действия → Закрыть Справка	🖹 Макеты			
Деиствия Справка Деиствия Справка Деиствия Справка Деиствия Справка Деиствия Справка САР NUM ▼	Dečemue -	22/01/17	Capazi	
БУС:\RK7_1C\PK7_1C.epf Для получения подсказки нажмите F1 САР NUM ▼	Деиствия	Jarheile		and
Для получения подсказки нажмите F1 САР NUM 🔻	€ C:\RK7_1C\PK7_1C.epf			
	Для получения подсказки нажмите F1	CAP	NUM	• //

Разворачиваем Формы, Правой кнопкой мыши на **ФормаУ** → Открыть форму. Вкладка **Модуль**

Last update: 2022/08/30 10:21

🔚 С:\RK7_1C\PK7_1C.epf: ФормаУ - Конфигуратор (учебная версия) - Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 —	
📰 🙅 айл Правка Текст Конфигурация Отладка Администрирование <u>С</u> ервис <u>О</u> кна Сп <u>р</u> авка	_ 🗗 🗙
I 🗋 🖆 🐰 🛍 😂 🖳 🔸 🔺 🖾 🔍 💶 💌 🕿 🔍 🛄 🎘 🎾 🕼 🕡 🗸	
I 🗄 🐨 🚱 🗸 I 🟗 🔃 // 🥢 🖳 💷	
// // Заполнение настроек. // РЕДАКТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ЭТИ ФУНКЦИИ. // //#Область ЗаполнениеНастроек	•
Функция ПолучитьНастройкиРесторанов ()	
⊕ функция ПолучитьНастройкиВалют ()	
⊕ функция ПолучитьОбщиеНастройки ()	
//#КонецОбласти	
/////////////////////////////////////	
//#Область СтруктураОбъектовНастроек	
⊕ функция СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиВалюты() …	
🗄 Функция СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиРесторана () 🛄	
⊕ функция СоздатьНовуюСтруктуруОбщихНастроек()	
Форма Модуль	
Для получения подсказки нажимите F1 CTp: 1 Ko	л: 1

Далее описана конфигурация обработки:

Раскрываем «Функция ПолучитьНастройкиРесторанов»:

🔛 С:\RK7_1C\PK7_1C.epf: ФормаУ - Конфигуратор (учебная версия) - Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0	- 🗆 X
 <u>Ф</u>айл Правка Текст Конфигурация Отладка Администрирование <u>С</u>ервис <u>О</u>кна Сп<u>р</u>авка <u>С</u> <u>С</u>	_ @ ×
Функция ПолучитьНастройкиРесторанов () НастройкиРесторанов = Новый Массив (); //Ресторан1 Rest = СоздатьНовирСтриктириНастройкиРесторана ();	•
Rest.Kog = 1; Rest.HasBaHue = "PectopaH1"; Rest.HasBaHue = "PectopaH1"; Rest.Port = 12345; Rest.Secret = " Rest.CyerKacca = "50.01";	
Rest.Организация = "000 Ресторан"; Rest.Склад = "Основной склад"; Rest.СкладБезнал = "Основной склад"; Rest.Ответственный = ""; Rest.СтатьяДДС = "Средства, полученные от покупателей и заказчиков"; НастройкиРесторанов.Добавить (Rest);	
<pre>//Pectopal2</pre>	• •
Форма Модуль	
	K 00
Для получения подсказки нажмите F1 [CAP NUM OVR ▼ Стр: 11	Кол: 99

Следующий блок настроек должен быть настроен для каждой организации:

- Rest = ОсновнаяОбработка.СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиРесторана(); этой строкой открываются настройки ресторана
- Rest.Код = 100; уникальный произвольный код
- Rest.ШифрРК = 1; Идентификатор ресторана из менеджера RK7 (доступен под дилерской учётной записью) или SQL (таблица dbo.RESTAURANTS).

Шифр ресторана используется при определении организации через ресторан в RK7.

г. К-Кеерег 7 станция менед:	жера (Ресторан: RK7STAND22, сер	вер: Сервер справочников	[TEST_RK7SRV123]) - [Ka	ассовые ст — [) X
[<i>∰</i> ● Правка <u>В</u> ид ⊻стро О <u>к</u> но	ойства <u>П</u> ользователь <u>М</u> еню	П <u>е</u> рсонал <u>З</u> аказ Деньги	<u>Н</u> астройки <u>О</u> тчеты	<u>С</u> ервис Рас <u>ш</u> ирения	Помощь _ & ×
	Кассовые серверы Сво Кассовые серверы	ù 🐎 🖆 🔍 🗟 🦑 🛙 йства			
В В МІDSTAND_22 Центральный Офис	Боловисс Главное Код Внешний код	1			
	GUID Идентификатор Название	<i>FC1BBB364D7F4EF980C</i> 1 RK7STAND22)		
	Статус Код Store House	Активный 1			
	 Ограничения Расширенные свойства Сгруппированные свойств Назначения принтеров 	a			
	Идентификатор:: Внутренний сист	емный идентификатор элеме	нта		
🕭 Кассовые станции					

Last update: 2022/08/30 external:import_rk7to1c:import_rk7to1c_config_import https://wiki.carbis.ru/external/import_rk7to1c/import_rk7to1c_config_import 10:21

- Rest.Кассы = «15002,15007,15011 и т.д»; Перечень шифров касс, используется при определении организации через список касс.
- Rest.Название = « »; название, которое будет отображаться при работе с ВД.
- Rest.IP = « »; ір-адрес сервера лицензирования;
- Rest.Port = 5019;- порт СЛ, задаётся компанией «Карбис» при выдаче лицензии;
- Rest.Secret = « »; уникальный набор символов, задаётся компанией «Карбис» при выдаче лицензии;
- Rest.СчетКасса = «50.01»; счёт кассы в 1с;
- Rest.Организация = «Ресторан»; название организации в 1с;
- Rest.Склад = «Выручка»; название склада в 1с;
- Rest.СкладБезнал = «Основной»; название склада в 1с для безналичных валют;
- Rest.Ответственный = « »; имя ответственного лица в 1с;
- Rest.СтатьяДДС = «1.1.1 Выручка от реализации»; наименование статьи ДДС в 1с.
- НастройкиРесторанов.Добавить(Rest); этой строкой закрываются настройки ресторана.

Комментарии можно добавлять в любом месте произвольно через двойной «слэш».

Далее раскрываем «Функция Получить Настройки Валют»:

🔛 С:\RK7_1C\PK7_1C.epf: ФормаУ - Конфигуратор (учебная версия) - Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 —	
🛙 🚍 Файл Правка Текст Конфигурация Отладка Администрирование <u>С</u> ервис <u>О</u> кна. Сп <u>р</u> авка	_ 🗗 X
🛮 🖸 🔡 📶 🚺 💭 🗸 🗮 🕅 🥢 🥢 🎉 💷 💷 👘 Голучить Настройки Валют 🔄 🛫 📲 🖏 🧶 🏠 🖕	
⊕ функция ПолучитьНастройкиРесторанов ()	
	e .
//Pectopan1	
НастройкиВалюты = СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиВалюты();	
НастройкиВалюты. РесторанКод = 17;	
НастройкиВалюты.НазваниеРК = "Рубли";	
НастройкиВалюты. Тип = "НалФиск";	
НастроикиВалюты. СтатьяДДС = "Средства, полученные от покупателей и заказчиков";	
Настроикивалюты. Номенклатура = "Организация розничного питания";	
настроикизалюты. Субконто = "Основная номенклатурная группа";	
nacrpoukubalist. dooaburb (nacrpoukubalista);	
НастройкиВалюты = СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиВалюты();	
НастройкиВалюты.РесторанКод = 17;	
НастройкиВалюты.НазваниеРК = "Кредитная карта";	
НастройкиВалюты.Тип = "КартаБанка";	
НастройкиВалюты.СтатьяДДС = "Средства, полученные от покупателей и заказчиков";	
НастройкиВалюты.Номенклатура = "Организация розничного питания";	
НастройкиВалюты.Субконто = "Основная номенклатурная группа";	
//НастройкиВалюты.Контрагент = "";	
//НастройкиВалюты.ДоговорКонтрагентаКод = "";	
НастроикиВалюты.СчетУчетаРасчетов = "57.03";	
пастроикивалют.дооавить (настроикивалюты);	
//Pectonak2	-
///coropane	*
	•
Форма Модуль	
C:\RK7_1C\PK7_1C.epf * C:\RK7_1C\PK7: ФормаУ	
Для получения подсказки нажмите F1 САР NUM OVR 💌 Стр: 71 Кол	: 96

- НастройкиВалюты = ОсновнаяОбработка.СоздатьНовуюСтруктуруНастройкиВалюты(); этой строкой открываются настройки валют
- НастройкиВалюты.РесторанКод = 100; код, соответствующий Rest.Код из блока

Настройки Ресторанов

 НастройкиВалют.Добавить(НастройкиВалюты); - этой строкой закрываются настройки валют для данного ресторана

Эти настройки общие для каждой валюты и далее упускаются из рассмотрения

Настройки общего ОоРП

- НастройкиВалюты.НазваниеРК = «ВалютаДляФискОоРП»; это определение настроек общего ОоРП для всех фискальных валют и ПКО для фискальных наличных валют.
- Фискальные валюты это те валюты, у которых в типе валюты задано «НалФиск» и «КартаБанка»
- НастройкиВалюты.Тип = «Особая»; этот тип используется только для определения общего ОоРП
- НастройкиВалюты.СтатьяДДС = «1.1.1 Выручка от реализации»; наименование статьи ДДС в 1с.
- НастройкиВалюты.Номенклатура = «Выручка ККМ»; наименование номенклатуры в 1с
- НастройкиВалюты.Субконто = «Выручка»; наименование субконто в 1с
- НастройкиВалюты.Контрагент = «КБ »«Москоммерцбанк»« (ОАО)»; наименование контрагента в 1с
- НастройкиВалюты.ДоговорКонтрагентаКод = «SH0002674»; код договора контрагента в 1c
- НастройкиВалюты.СчетУчетаРасчетов = «57.03»; счёт учёта расчётов в 1с
- НастройкиВалюты.СпособЗачетаАвансов = Перечисления.СпособыЗачетаАвансов.НеЗачитывать; - настройка для заполнения зачёта авансов. Другая настройка не предусмотрена.

Настройки ПКО для фискальных наличных

- НастройкиВалюты.НазваниеРК = «Рубли»; название валюты в RK7
- НастройкиВалюты.Тип = «НалФиск»; такой тип задаётся для фискальных наличных, которые должны входить в общий фискальный ОоРП
- НастройкиВалюты.СтатьяДДС = «1.1.1 Выручка от реализации»; наименование статьи ДДС в 1с
- НастройкиВалюты.Номенклатура = «Выручка ККМ»; наименование номенклатуры в 1с
- НастройкиВалюты.Субконто = «Выручка»; наименование субконто в 1с

Настройки ПКО для нефискальных наличных (повторяющиеся настройки не рассмотрены)

- НастройкиВалюты.НазваниеРК = «Rubles»; название валюты в RK7
- НастройкиВалюты.Тип = «Нал»; такой тип задаётся для наличных, которые не должны входить в общий фискальный ОоРП. Для каждой валюты будет создан свой ПКО.
- НастройкиВалюты.СтатьяДДС = «1.1.3 Выручка неплательщики»; наименование статьи ДДС в 1с

Настройки кредитных карт (повторяющиеся настройки не рассмотрены)

- НастройкиВалюты.НазваниеРК = «American Express»; название валюты в RK7
- НастройкиВалюты.Тип = «КартаБанка»; такой тип определяет кредитную карту. Все

кредитные карты входят в общий фискальный ОоРП

Настройки создания РТиУ (повторяющиеся настройки не рассмотрены)

- НастройкиВалюты.НазваниеРК = «Безнал»; название валюты в RK7
- НастройкиВалюты.Тип = «Неплательщики»; такой тип задаётся для валют, для которых создаётся РТиУ. Для каждой валюты будет создан свой РТиУ.
- НастройкиВалюты.СтатьяДДС = «1.1.2 Доходы от банкетов»; наименование статьи ДДС в 1с
- НастройкиВалюты.Номенклатура = «Обслуживание банкетов»; наименование номенклатуры в 1с
- НастройкиВалюты.Субконто = «Банкет»; наименование субконто в 1с
- НастройкиВалюты.Контрагент = «Банкет»; наименование контрагента в 1с
- НастройкиВалюты.ДоговорКонтрагентаКод = «SH0001411»; код договора с контрагентом в 1с
- НастройкиВалюты.СчетУчетаРасчетов = «90.01.2»; счёт учёта расчётов в 1с

Если используем разделение по кассам, например, есть две организации, и часть касс используется для одной организации, часть для другой – необходимо задать независимые настройки для каждой организации с разным Rest.Код и для каждой их них прописать валюты.

После изменения конфигурации её следует сохранить, обновить конфигурацию базы данных и перезайти в 1с (если обновление происходило динамически). То же самое при обновлении.

Как использовать в 1С

- В 1С Меню \rightarrow Файл \rightarrow Открыть \rightarrow RK7_1C
- Выбираем ресторан (название это Rest.Название из настроек), выбираем диапазон дат, «Выполнить».
- В окне служебных сообщений будет выведен лог выполнения.
- Если настройки для валюты не заданы, для неё будет выведено «ОТСУТСТВУЮТ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВАЛЮТЫ»
- Если при создании документа такой документ уже существует будет выведено сообщение «... существует»



7/7

ВАЖНО!!! Дубли проверяются по дате, типу документа и сумме. Соответственно, маловероятно, но не исключено, что в каком-то случае потребуется создать больше одного одинаковых документа. Такие документы не будут созданы автоматически, их придётся создать вручную.

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/import_rk7to1c/import_rk7to1c_config_import

Last update: 2022/08/30 10:21

2025/05/07 02:06