

ProBonus API: Счета гостей

Поиск, создание и изменение счетов гостей, баланс, пополнение и изъятие, транзакции, теги, купоны, штампики, групповые операции, контакты в мессенджерах.

Общие правила (адрес, авторизация, форматы, коды ошибок) — на странице [ProBonus API](#).
[Справочник методов](#).

Список методов

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/accounts/activity_by_periods	Краткий отчёт "Активность по периодам" (день/7дней/неделя/30дней/месяц/всё время)
POST	/api/v0/accounts/block	Блокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_delete	Удалить начисленный купон
POST	/api/v0/accounts/coupon_dish_issue	Начислить купон на счёт
POST	/api/v0/accounts/delete	Удаление элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/find_by_identifier	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному идентификатору
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному номеру телефона
GET	/api/v0/accounts/find_by_phone_part	Поиск счетов по части номера телефона
GET	/api/v0/accounts/get	Чтение элемента справочника "Счета" по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_available_bonuses	Баланс и сумма, доступная к оплате, по счетам
GET	/api/v0/accounts/get_balance_extended	Получение информации о балансе счета по заданному id
GET	/api/v0/accounts/get_last_raw_transactions	Последние транзакции счёта (без обработки)
GET	/api/v0/accounts/get_temporary_identifier	Генерация временного идентификатора для счета по его id
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_account_group	Групповая операция: перенос всех счетов группы в другую группу
POST	/api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_accounts	Групповая операция: смена группы для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/add_draft_cards	Групповая операция: создание заготовок карт
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_account_group	Групповая операция: блокировка всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_accounts	Групповая операция: блокировка выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_accounts_properties	Групповая операция: изменение свойств счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_account_group	Групповая операция: изменение тегов всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_accounts	Групповая операция: изменение тегов выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_account_group	Групповая операция: срок действия всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_accounts	Групповая операция: срок действия выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_account_group	Групповая операция: удаление всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_accounts	Групповая операция: удаление выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_account_group	Групповая операция: скидка/бонус всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/discount_by_accounts	Групповая операция: скидка/бонус выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_account_group	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса всех счетов группы

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_accounts	Групповая операция: лимиты скидки/бонуса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_account_group	Групповая операция: лимиты оплат всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_accounts	Групповая операция: лимиты оплат выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_account_group	Групповая операция: сообщения для экрана/печати всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/messages_by_accounts	Групповая операция: сообщения для экрана/печати выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_account_group	Групповая операция: телефон как идентификатор для всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_accounts	Групповая операция: телефон как идентификатор для выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_account_group	Групповая операция: пополнение баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/refill_by_accounts	Групповая операция: пополнение баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_account_group	Групповая операция: изъятие с баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_accounts	Групповая операция: изъятие с баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_account_group	Групповая операция: обнуление баланса всех счетов группы
POST	/api/v0/accounts/group_operations/zero_by_accounts	Групповая операция: обнуление баланса выбранных счетов
POST	/api/v0/accounts/identifiers/generate_wallet_identifier	Сгенерировать wallet-идентификатор для счёта
POST	/api/v0/accounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Счета"
POST	/api/v0/accounts/insert_by_template	Добавление нового элемента справочника "Счета" с автоматическим заполнением свойств счёта по шаблону группы счетов
GET	/api/v0/accounts/list	Чтение списка элементов справочника "Счета" (все счета или счета из указанной группы)
GET	/api/v0/accounts/promo_stamps	Штапики счёта и их транзакции
POST	/api/v0/accounts/refill	Пополнение баланса счета с заданным id
GET	/api/v0/accounts/tags/active	Получить список активных тегов счёта
POST	/api/v0/accounts/tags/detach	Снять тег(и) со счетов
POST	/api/v0/accounts/tags/set	Назначить тег(и) счетам
GET	/api/v0/accounts/transactions	Отчёт по транзакциям по счету с заданным ID
POST	/api/v0/accounts/unblock	Разблокировка элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/update	Обновление элемента справочника "Счета" по заданному id
POST	/api/v0/accounts/withdrawal	Изъятие средств с баланса счета с заданным id
POST	/api/v0/additional_contacts/add_additional_contact	Добавление контакта мессенджера к счёту
GET	/api/v0/additional_contacts/find_account_by_additional_contact	Поиск счёта по контакту мессенджера
GET	/api/v0/additional_contacts/get_by_type_and_value	Чтение контакта мессенджера по типу и значению
POST	/api/v0/additional_contacts/insert_account_by_template_with_additional_contacts	Создание счёта по шаблону группы вместе с контактами мессенджеров

Счета

Краткий отчёт "Активность по периодам"

(день/7 дней/неделя/30 дней/месяц/всё время)

GET /api/v0/accounts/activity_by_periods

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — объект AccountActivityByPeriodsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountOwnerFullName	string		ФИО владельца счёта
isDraft	boolean		Заготовка карты; по умолчанию false
spentSumDay	number	да	
spentSumWeek	number	да	
spentSumWeekCalendar	number	да	
spentSumMonth	number	да	
spentSumMonthCalendar	number	да	
spentSumAll	number	да	
spentSumDiscountPeriod	number	да	
discountSumDay	number	да	
discountSumWeek	number	да	
discountSumWeekCalendar	number	да	
discountSumMonth	number	да	
discountSumMonthCalendar	number	да	
discountSumAll	number	да	
bonusSumDay	number	да	
bonusSumWeek	number	да	
bonusSumWeekCalendar	number	да	
bonusSumMonth	number	да	
bonusSumMonthCalendar	number	да	
bonusSumAll	number	да	
paySumDay	number	да	
paySumWeek	number	да	
paySumWeekCalendar	number	да	
paySumMonth	number	да	
paySumMonthCalendar	number	да	
paySumAll	number	да	
useCountDay	integer	да	
useCountWeek	integer	да	
useCountWeekCalendar	integer	да	
useCountMonth	integer	да	
useCountMonthCalendar	integer	да	
useCountAll	integer	да	
payCountDay	integer	да	

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payCountWeek	integer	да	
payCountWeekCalendar	integer	да	
payCountMonth	integer	да	
payCountMonthCalendar	integer	да	
payCountAll	integer	да	

Блокировка элемента справочника "Счета" по заданному id

POST /api/v0/accounts/block

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountBlockParamDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
reason	string	да	Причина (комментарий) операции

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Удалить начисленный купон

POST /api/v0/accounts/coupon_dish_delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — массив объектов AccountCouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор записи
couponDishId	integer	да	Купон
name	string	да	Наименование
dateOfIssue	datetime	да	Дата выдачи
dateStop	datetime		Действует до (NULL — бессрочно)
dateApply	datetime		Дата погашения
checkId	integer		Идентификатор чека
text	string		Комментарий / основание выдачи
state	AccountCouponDishState	да	Состояние

Начислить купон на счёт

POST /api/v0/accounts/coupon_dish_issue

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountIssueCouponDishRequest:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
couponDishId	integer	да	Идентификатор товарного купона
lifetimeDays	integer		Срок действия, дней; мин. 1

Ответ 200 — массив объектов AccountCouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор записи
couponDishId	integer	да	Купон
name	string	да	Наименование
dateOfIssue	datetime	да	Дата выдачи
dateStop	datetime		Действует до (NULL — бессрочно)
dateApply	datetime		Дата погашения
checkId	integer		Идентификатор чека
text	string		Комментарий / основание выдачи
state	AccountCouponDishState	да	Состояние

Удаление элемента справочника "Счета" по заданному id

POST /api/v0/accounts/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Счета" по заданному идентификатору

GET /api/v0/accounts/find_by_identifier

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
code	строка запроса	string	да	Код идентификатора (номер карты, QR-код и т. п.)

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		УТМ-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Чтение элемента справочника "Счета" по заданному номеру телефона

GET /api/v0/accounts/find_by_phone

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
phone	строка запроса	string	да	Номер телефона

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Поиск счетов по части номера телефона

GET /api/v0/accounts/find_by_phone_part

Авторизация: требуется

Возвращает общее количество и ограниченный список счетов.

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
phone_part	строка запроса	string	да	Часть номера телефона
max_result_count	строка запроса	integer		Максимальное количество счетов в ответе; мин. 1; по умолчанию 10

Ответ 200 — объект [AccountsFindByPhonePartResultDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
count	integer	да	Количество
accounts	массив AccountsFindByPhonePartItemDto	да	Список счетов

Чтение элемента справочника "Счета" по заданному id

GET /api/v0/accounts/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект [AccountDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		УТМ-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Баланс и сумма, доступная к оплате, по счетам

GET /api/v0/accounts/get_available_bonuses

Авторизация: требуется

Возвращает для каждого счёта сумму баланса и сумму, доступную к оплате с учётом установленных ограничений.

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — объект AvailableBonusesDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
balance	number	да	Баланс, руб.
maxPaySum	number	да	Максимальная сумма оплаты бонусами, руб.

Получение информации о балансе счета по заданному id

GET /api/v0/accounts/get_balance_extended

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — массив объектов AccountBalanceExtendedDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
sum	number	да	Сумма, руб.
dateStop	datetime		Дата окончания
dateStart	datetime		Дата начала
sumLateIssue	number		

Последние транзакции счёта (без обработки)

GET /api/v0/accounts/get_last_raw_transactions

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта
limit	строка запроса	integer		Максимальное количество записей в ответе; по умолчанию 5

Ответ 200 — массив объектов AccountRawTransactionItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	TransactionRawKind	да	Тип
date	datetime	да	Дата
rkCheck	integer		Номер чека r_keeper
restaurantName	string		Наименование ресторана
chmode	integer		Режим чека r_keeper: 1 — оплата, 3 — возврат
sumSpent	number		Сумма затрат, руб.
sumDiscount	number		Сумма скидок, руб.
sumReward	number		Начислено бонусов, руб.
sumMoney	number		Сумма оплаты деньгами, руб.
sumRefill	number		Сумма ручного пополнения, руб.
refillReason	string		Причина (комментарий) ручной операции
balances	массив AccountRawTransactionBalanceItemDto		Балансы

Генерация временного идентификатора для счета по его id

GET /api/v0/accounts/get_temporary_identifier

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта
identifier_type	строка запроса	string		Тип идентификатора; по умолчанию «temporary»

Ответ 200 — объект TempIdentifierGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
code	string(50)	да	Код
expired	datetime	да	Срок действия (для временных кодов)

Групповая операция: перенос всех счетов группы в другую группу

POST /api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpAccountGroupByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
newAccountGroupId	integer	да	Новая группа счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: смена группы для выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/account_group_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpAccountGroupByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
newAccountGroupId	integer	да	Новая группа счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: создание заготовок карт

POST /api/v0/accounts/group_operations/add_draft_cards

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountAddDraftCardsParamDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
accountGroup	IdDto	да	Группа счетов
messageToScreen	string		Сообщение для экрана
messageOnCheck	string		Сообщение для печати
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
bonusLifetime	integer		мин. 1

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusDelayedDays	integer		мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		по умолчанию false
startingBalance	AccountStartingBalance	да	Стартовый (приветственный) баланс нового счёта
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
draftCards	string	да	Номера карт. Можно указать: ; один номер ; номера через запятую ; диапазон через тире ; комбинировать номера и диапазон Примеры: ; 856 ; 856,901,1005 ; 856-1200 ; 856,901,1005,1010-1060 ; 1,2,10-80,856,901,1005,1010-1060

Ответ 200 — массив объектов AccountAddDraftCardItemResult:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
card	integer	да	Карта
success	boolean		Признак успешного выполнения; по умолчанию false
error	string		Ошибка

Групповая операция: блокировка всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpBlockAccountsByGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
blockReason	string(100)	да	Причина блокировки
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: блокировка выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/block_accounts_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpBlockAccountsByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
blockReason	string(100)	да	Причина блокировки

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: изменение свойств счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/change_accounts_properties

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `ChangeAccountPropertiesDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
accountIds	массив integer		Список идентификаторов счетов
actions	массив ChangeBonusAwardActionDto или ChangeMessagesActionDto или ChangeTagsActionDto или ChangeValidToActionDto или ChangePayLimitsActionDto	да	Действия акции

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: изменение тегов всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `GrpOpTagsByAccountGroupDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
mode	string	да	assign / detach / clear_all
tagIds	массив integer		обязательно для assign/detach; игнорируется для clear_all

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: изменение тегов выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/change_tags_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `GrpOpTagsByAccountsDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
mode	string	да	assign / detach / clear_all
tagIds	массив integer		обязательно для assign/detach; игнорируется для clear_all

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: срок действия всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GroupOpSetValidToByGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
validTo	date		Дата до которой действует счёт, null если бессрочно
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: срок действия выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/change_valid_to_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GroupOpSetValidToByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
validTo	date		Дата до которой действует счёт, null если бессрочно
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: удаление всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpDeleteAccountsByGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
permanentDelete	boolean	да	Удалить без возможности восстановления
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: удаление выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/delete_accounts_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpDeleteAccountsByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
permanentDelete	boolean	да	Удалить без возможности восстановления
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: скидка/бонус всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/discount_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpDiscountByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
bonusLifetime	integer		мин. 1
bonusDelayedDays	integer		мин. 1
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: скидка/бонус выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/discount_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpDiscountByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
bonusLifetime	integer		мин. 1
bonusDelayedDays	integer		мин. 1
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: лимиты скидки/бонуса всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpLimitsDiscountByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: лимиты скидки/бонуса выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/limits_discount_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpLimitsDiscountByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: лимиты оплат всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpLimitsPayByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: лимиты оплат выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/limits_pay_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpLimitsPayByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: сообщения для экрана/печати всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/messages_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpMessagesByGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
changeMessageToScreen	boolean		Изменять сообщение для экрана; по умолчанию false
changeMessageOnCheck	boolean		Изменять сообщение для печати; по умолчанию false
messageToScreen	string		Сообщение для экрана
messageOnCheck	string		Сообщение для печати

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: сообщения для экрана/печати выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/messages_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpMessagesByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
changeMessageToScreen	boolean		Изменять сообщение для экрана; по умолчанию false
changeMessageOnCheck	boolean		Изменять сообщение для печати; по умолчанию false
messageToScreen	string		Сообщение для экрана
messageOnCheck	string		Сообщение для печати
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: телефон как идентификатор для всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_account_group

Авторизация: требуется

Позволяет авторизовать гостя на кассе по номеру телефона.

Тело запроса — объект GrpOpCreatePhoneIdentifierByGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Ответ 200 — массив объектов GrpOpCreatePhoneIdentifierResultItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
phone	string(15)	да	Номер телефона
msgCode	integer	да	
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество

Групповая операция: телефон как идентификатор для выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/phone_identifier_by_accounts

Авторизация: требуется

Позволяет авторизовать гостя на кассе по номеру телефона.

Тело запроса — объект GrpOpCreatePhoneIdentifierByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов

Ответ 200 — массив объектов GrpOpCreatePhoneIdentifierResultItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
phone	string(15)	да	Номер телефона
msgCode	integer	да	
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество

Групповая операция: пополнение баланса всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/refill_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpRefillByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции
amount	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: пополнение баланса выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/refill_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpRefillByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции
amount	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: изъятие с баланса всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpWithdrawalByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции
amount	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: изъятие с баланса выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/withdrawal_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpWithdrawalByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции
amount	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: обнуление баланса всех счетов группы

POST /api/v0/accounts/group_operations/zero_by_account_group

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpBaseBalanceOperationByAccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Групповая операция: обнуление баланса выбранных счетов

POST /api/v0/accounts/group_operations/zero_by_accounts

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект GrpOpBaseBalanceOperationByAccountsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountsIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
reason	string	да	Причина (комментарий) операции

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Сгенерировать wallet-идентификатор для счёта

POST /api/v0/accounts/identifiers/generate_wallet_identifier

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — массив объектов IdentifierGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
identifierType	IdentifierTypeDto		Тип идентификатора
isUsingWithManagerCard	boolean	да	Применяется вместе с картой менеджера
isBlocked	boolean	да	Идентификатор заблокирован
blockReason	string(100)		Причина блокировки
id	integer	да	Идентификатор записи
code	string(50)		Код идентификатора (номер карты, телефон, код QR)
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
deleteReason	string(100)		Причина удаления
isSysCode	boolean		Системный код; по умолчанию false

Добавление нового элемента справочника "Счета"

POST /api/v0/accounts/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountInsertDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
discountTemporary	DiscountTemporaryUpdInsDto		Временные скидки счёта
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	IdDto	да	Группа счетов
discount	IdDto		Скидка
identifiers	массив IdentifierInsertDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneInsertDto	да	Телефоны
startingBalance	AccountStartingBalance	да	Стартовый (приветственный) баланс нового счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
invitingAccountId	integer		Пригласивший гость

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1

Поле	Тип	Обяз.	Описание
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны

Поле	Тип	Обяз.	Описание
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Добавление нового элемента справочника "Счета" с автоматическим заполнением свойств счёта по шаблону группы счетов

POST /api/v0/accounts/insert_by_template

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountInsertByTemplateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountTemporary	DiscountTemporaryUpdInsDto		Временные скидки счёта
phones	массив PhoneUpdateDto или PhoneInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых телефонов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У телефона изменить номер нельзя, только удалить и сделать новый
identifiers	массив IdentifierUpdateDto или IdentifierInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых идентификаторов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У идентификатора изменить код нельзя, только удалить и сделать новый
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения
sex	integer		Пол
text	string		Текст
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Заблокирован
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
invitingAccountId	integer		Пригласивший гость

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Чтение списка элементов справочника "Счета" (все счета или счета из указанной группы)

GET /api/v0/accounts/list

Авторизация: требуется

Базовая информация.

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_group_id	строка запроса	integer		Идентификатор группы счетов

Ответ 200 — массив объектов `AccountsListItemDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
cards	string		Действующие карты
cardsBl	string		Заблокированные карты
phones	string		Действующие телефоны
phonesBl	string		Заблокированные телефоны
identifiers	string		Действующие идентификаторы (не телефоны, и не карты)
identifiersBl	string		Заблокированные идентификаторы (не телефоны, и не карты)
accountGroupId	integer	да	Группа счетов
balance	number		Баланс, руб.

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountName	string		Наименование составной скидки бонуса, если есть
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
blockReason	string(100)		Причина блокировки
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
sex	integer		Пол
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
text	string		Доп. информация о госте
messageToScreen	string		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
accountGroupName	string	да	Наименование группы счетов
emails	string	да	Адреса e-mail
systemIdentifier	string	да	
systemTgIdentifier	string		по умолчанию «»
systemMaxIdentifier	string		по умолчанию «»
allPhones	string	да	
createDatetime	datetime	да	Дата и время создания счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
accountTags	массив integer		Теги счёта

Штампики счёта и их транзакции

GET /api/v0/accounts/promo_stamps

Авторизация: требуется

Возвращает по каждой акции «Штампики» количество выданных, использованных и оставшихся подарков и все связанные транзакции.

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — массив объектов AccountPromoStampDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
name	string	да	Наименование
issued	integer	да	Выдано
used	integer	да	Использовано
remaining	integer	да	Осталось
transactions	массив PromoStampTransactionDto	да	Транзакции

Пополнение баланса счета с заданным id

POST /api/v0/accounts/refill

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountRefillParamDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта
reason	string	да	Причина пополнения (отображается в отчётах)
amount	number	да	Сумма пополнения, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1
lateIssueDays	integer		Отложенное начисление: через сколько дней бонусы станут доступны; мин. 1

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Получить список активных тегов счёта

GET /api/v0/accounts/tags/active

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта

Ответ 200 — массив объектов TagListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега
id	integer	да	Идентификатор тега
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Снять тег(и) со счетов

POST /api/v0/accounts/tags/detach

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountTagDetachDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
tagId	integer	да	Идентификатор тега

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Назначить тег(и) счетам

POST /api/v0/accounts/tags/set

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountTagSetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountIds	массив integer	да	Список идентификаторов счетов
tagId	integer	да	Идентификатор тега
endDate	date		если null — бессрочно; если > NOW — будет отвязан в эту дату
assignmentType	integer	да	тип назначения (manual/promotion/etc)
userId	integer		Идентификатор пользователя
promotionActionId	integer		Идентификатор действия акции
promotionActionType	integer		
comment	string		Комментарий

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Отчёт по транзакциям по счету с заданным ID

GET /api/v0/accounts/transactions

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта
date_begin	строка запроса	date		Начало периода
date_end	строка запроса	date		Конец периода

Ответ 200 — объект AccountTransactionsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
dateBegin	date		
dateEnd	date		
accountOwnerFullName	string		ФИО владельца счёта
isDraft	boolean		Заготовка карты; по умолчанию false
totalMoney	number		по умолчанию 0

Поле	Тип	Обяз.	Описание
totalDiscount	number		по умолчанию 0
totalReward	number		по умолчанию 0
totalSpent	number		по умолчанию 0
totalManualRefill	number		по умолчанию 0
totalManualWithdrawal	number		по умолчанию 0
totalManualPromotionRefill	number		по умолчанию 0
totalManualPromotionWithdrawal	number		по умолчанию 0
totalDelayedReward	number		по умолчанию 0
totalDelayedManualRefill	number		по умолчанию 0
totalDelayedManualWithdrawal	number		по умолчанию 0
totalDelayedManualPromotionRefill	number		по умолчанию 0
totalDelayedManualPromotionWithdrawal	number		по умолчанию 0
items	массив ReportTransactionsItemDto		Элементы

Разблокировка элемента справочника "Счета" по заданному id

POST /api/v0/accounts/unblock

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Обновление элемента справочника "Счета" по заданному id

POST /api/v0/accounts/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountUpdatedDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
phones	массив PhoneUpdateDto или PhoneInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых телефонов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У телефона изменить номер нельзя, только удалить и сделать новый
identifiers	массив IdentifierUpdateDto или IdentifierInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых идентификаторов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У идентификатора изменить код нельзя, только удалить и сделать новый
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
discountTemporary	DiscountTemporaryUpdInsDto		Временные скидки счёта

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты

Поле	Тип	Обяз.	Описание
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	IdDto	да	Группа счетов
discount	IdDto		Скидка

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован

Поле	Тип	Обяз.	Описание
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны

Поле	Тип	Обяз.	Описание
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Изъятие средств с баланса счета с заданным id

POST /api/v0/accounts/withdrawal

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountWithdrawalParamDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
reason	string	да	Причина (комментарий) операции
amount	number	да	Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99

Ответ 200 — объект AccountRefillWithdrawalResultDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusBalance	number	да	Баланс бонусов, руб.
bonusAwaitingIssue	number	да	Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusBurnSoon	number	да	Бонусы, которые скоро сгорят, руб.

Контакты в мессенджерах

Добавление контакта мессенджера к счёту

POST /api/v0/additional_contacts/add_additional_contact

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AdditionalContactInsertDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	AdditionalContactType	да	Тип контакта (канал мессенджера)
value	string	да	Значение (идентификатор чата/пользователя в мессенджере)
accountId	integer	да	Счёт гостя

Ответ 200 — объект AdditionalContactGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор контакта
type	AdditionalContactType	да	Тип контакта (канал мессенджера)
value	string	да	Значение (идентификатор чата/пользователя в мессенджере)
accountId	integer	да	Счёт гостя

Поиск счёта по контакту мессенджера

GET /api/v0/additional_contacts/find_account_by_additional_contact

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
type	строка запроса	AdditionalContactType	да	Тип контакта мессенджера
value	строка запроса	string	да	Значение контакта (идентификатор в мессенджере)

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период

Поле	Тип	Обяз.	Описание
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Чтение контакта мессенджера по типу и значению

GET /api/v0/additional_contacts/get_by_type_and_value

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
type	строка запроса	AdditionalContactType	да	Тип контакта мессенджера

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
value	строка запроса	string	да	Значение контакта (идентификатор в мессенджере)

Ответ 200 — объект `AdditionalContactGetDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор контакта
type	AdditionalContactType	да	Тип контакта (канал мессенджера)
value	string	да	Значение (идентификатор чата/пользователя в мессенджере)
accountId	integer	да	Счёт гостя

Создание счёта по шаблону группы вместе с контактами мессенджеров

POST

`/api/v0/additional_contacts/insert_account_by_template_with_additional_contacts`

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `AccountInsertByTemplateWithAdditionalContactsDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
additionalContacts	массив AdditionalContactBaseDto		Контакты мессенджеров
discountTemporary	DiscountTemporaryUpdInsDto		Временные скидки счёта
phones	массив PhoneUpdateDto или PhoneInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых телефонов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У телефона изменить номер нельзя, только удалить и сделать новый
identifiers	массив IdentifierUpdateDto или IdentifierInsertDto	да	Достаточно передать список изменённых и новых идентификаторов. Сначала производится изменение всех записей, потом вставка всех записей. У идентификатора изменить код нельзя, только удалить и сделать новый
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения
sex	integer		Пол
text	string		Текст
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
fName	string(100)		Имя

Поле	Тип	Обяз.	Описание
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Заблокирован
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
invitingAccountId	integer		Пригласивший гость

Ответ 200 — объект AccountDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор счёта (ID гостя)
emails	массив EmailDto		Адреса e-mail
birthday	date		Дата рождения (используется в сегментах «День рождения»)
sex	integer		Пол
text	string		Доп. информация о госте
blockReason	string(100)		Причина блокировки
validTo	date		Срок действия счёта
isExpired	boolean		Срок действия истёк; по умолчанию false
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период
discountLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита суммы
discountLimitAmount	number		Ограничение скидок/бонусов: максимальная сумма за период; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Ограничение скидок/бонусов: период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Ограничение скидок/бонусов: максимальное количество применений за период
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Счёт заблокирован
messageToScreen	string(255)		«Сообщение для экрана» — выводится кассиру при применении карты
messageOnCheck	string(255)		«Сообщение для печати» — печатается в чеке/пречеке
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
discountLevelName	string		Название текущего уровня составной скидки

Поле	Тип	Обяз.	Описание
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами. См. Либо начисление, либо оплата бонусами ; по умолчанию false
accountGroup	AccountGroupDto	да	Группа счетов
discount	DiscountDto (discount)		Скидка
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false
identifiers	массив IdentifierGetDto	да	Идентификаторы
phones	массив PhoneGetDto		Телефоны
discountTemporary	DiscountTemporaryGetDto	да	Временные скидки счёта
bonusBalance	number		Баланс бонусов, руб.; по умолчанию 0
bonusAwaitingIssue	number		Бонусы, ожидающие начисления (отложенные), руб.; по умолчанию 0
bonusBurnSoon	number		Бонусы, которые скоро сгорят, руб.; по умолчанию 0
promotions	AccountPromotionsInfo	да	Акции

Поле	Тип	Обяз.	Описание
createDatetime	datetime		Дата и время создания счёта
utm	string		UTM-метки, с которыми гость пришёл в систему (бот, ссылка регистрации)
couponsDishes	массив AccountCouponDishDto		Товарные купоны
referralInfo	CurrentAccountReferralInfoDto	да	Сведения о том, кто пригласил гостя
invitedReferralsInfo	массив InvitedAccountReferralInfoDto	да	Гости, приглашённые этим гостем

Модели данных

Вложенные объекты и перечисления, на которые ссылаются методы этого раздела.

AccountCouponDishDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор записи
couponDishId	integer	да	Купон
name	string	да	Наименование
dateOfIssue	datetime	да	Дата выдачи
dateStop	datetime		Действует до (NULL — бессрочно)
dateApply	datetime		Дата погашения
checkId	integer		Идентификатор чека
text	string		Комментарий / основание выдачи
state	AccountCouponDishState	да	Состояние

AccountCouponDishState

Перечисление (string). Значения: UNAPPLIED, APPLIED, DELETED, EXPIRED. UNAPPLIED — доступен, APPLIED — погашен, DELETED — удалён, EXPIRED — просрочен

AccountGroupDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
template	AccountTemplateDto		Шаблон

AccountPromotionsInfo

Поле	Тип	Обяз.	Описание
stamps	массив AccountPromotionStampsInfo		Штампики

AccountPromotionStampsInfo

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
currentTurnCount	integer	да	Куплено в текущем цикле
promoCount	integer	да	Порций для получения подарка
giftsCount	integer	да	Подарков за цикл
hideProgressWithoutActivity	boolean		Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false
totalPromoPurchases	integer		Всего куплено акционных блюд; по умолчанию 0

AccountRawTransactionBalanceItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
transactionId	integer	да	Идентификатор транзакции
date	datetime	да	Дата
dateStart	datetime	да	Дата начала
dateStop	datetime	да	Дата окончания
tag	integer	да	Номер порции (из последовательности transaction_balance_tag); связывает начисление и его списания
sum	number	да	Сумма, руб.

AccountsFindByPhonePartItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
fio	string	да	ФИО
phone	string	да	Номер телефона
systemId	string	да	

AccountStartingBalance

Поле	Тип	Обяз.	Описание
sum	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

AccountTemplateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Период лимита суммы оплат со счёта

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitAmount	number		Лимит суммы оплат со счёта; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества оплат
payUseLimitCount	integer		Лимит количества оплат
discountLimitPeriod	integer		Период лимита суммы скидок/бонусов
discountLimitAmount	number		Лимит суммы скидок/бонусов; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Лимит количества применений
accountGroup	IdDto		Группа счетов
messageToScreen	string		Сообщение для экрана по умолчанию
messageOnCheck	string		Сообщение для печати по умолчанию
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами; по умолчанию false
startingBalance	AccountStartingBalance	да	Стартовый (приветственный) баланс нового счёта
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false

AdditionalContactBaseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	AdditionalContactType	да	Тип контакта (канал мессенджера)
value	string	да	Значение (идентификатор чата/пользователя в мессенджере)

AdditionalContactType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2.

ChangeBonusAwardActionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	string	да	Тип; значения: changeBonusAward
parameters	ChangeBonusAwardParametersDto	да	Параметры (JSON)

ChangeBonusAwardParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean	да	

ChangeMessagesActionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	string	да	Тип; значения: changeMessages
parameters	ChangeMessagesParametersDto	да	Параметры (JSON)

ChangeMessagesParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
changeMessageToScreen	boolean		Изменять сообщение для экрана; по умолчанию false
changeMessageOnCheck	boolean		Изменять сообщение для печати; по умолчанию false
messageToScreen	string(255)		Сообщение для экрана
messageOnCheck	string(255)		Сообщение для печати

ChangePayLimitsActionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	string	да	Тип; значения: changePayLimits
parameters	ChangePayLimitsParametersDto	да	Параметры (JSON)

ChangePayLimitsParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита суммы

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitAmount	number		Ограничение оплат со счёта: максимальная сумма за период, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Ограничение оплат со счёта: период лимита количества
payUseLimitCount	integer		Ограничение оплат со счёта: максимальное количество оплат за период

ChangeTagsActionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	string	да	Тип; значения: changeTags
parameters	ChangeTagsParametersDto	да	Параметры (JSON)

ChangeTagsParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mode	string	да	Режим; значения: assign, detach, clear_all
tagIds	массив integer		Список идентификаторов тегов

ChangeValidToActionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
type	string	да	Тип; значения: changeValidTo
parameters	ChangeValidToParametersDto	да	Параметры (JSON)

ChangeValidToParametersDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mode	string	да	Режим; значения: date, unlimited
validTo	date		

CurrentAccountReferralInfoDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
fullName	string	да	ФИО гостя
createDatetime	datetime	да	Дата и время создания счёта
rewardReceived	datetime		Вознаграждение получено
invitingAccountId	integer		Пригласивший гость
invitingAccountFullName	string		

DiscountDto (discount)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

DiscountLevelDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer	да	Код скидки (бонуса) r_keeper для уровня
levelAmount	number	да	Порог суммы затрат для перехода на уровень; мин. 0; макс. 999999999.99
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
levelName	string		Название уровня
isBonus	boolean		Бонус (а не скидка); по умолчанию false

DiscountTemporaryGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
reason	string		Причина назначения
validUntil	date		Действует до (включительно)
isRkCodeBonus	boolean	да	Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)
isValid	boolean		Данные корректны

DiscountTemporaryUpdInsDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
reason	string		Причина (комментарий) операции
validUntil	date		Действует до (включительно)

EmailDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
address	string (e-mail)	да	Адрес e-mail
isPrimary	boolean	да	Основной адрес

IdDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

IdentifierGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
identifierType	IdentifierTypeDto		Тип идентификатора
isUsingWithManagerCard	boolean	да	Применяется вместе с картой менеджера
isBlocked	boolean	да	Идентификатор заблокирован
blockReason	string(100)		Причина блокировки
id	integer	да	Идентификатор записи

Поле	Тип	Обяз.	Описание
code	string(50)		Код идентификатора (номер карты, телефон, код QR)
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
deleteReason	string(100)		Причина удаления
isSysCode	boolean		Системный код; по умолчанию false

IdentifierInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
identifierType	IdentifierTypeInsertIdDto	да	Тип идентификатора
isUsingWithManagerCard	boolean	да	Применяется вместе с картой менеджера
isBlocked	boolean	да	Идентификатор заблокирован
blockReason	string(100)		Причина блокировки
code	string(50)		Код идентификатора (номер карты, телефон, код QR)

IdentifierTypeDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа
id	integer	да	Идентификатор типа
system	boolean		Системный тип (нельзя удалить); по умолчанию false
systemType	string		Код системного типа (см. описание таблицы)
temporary	boolean		Временный идентификатор (имеет срок действия); по умолчанию false
frontVisible	boolean		Отображать в веб-интерфейсе; по умолчанию true
frontEditable	boolean		Разрешено редактировать в веб-интерфейсе; по умолчанию true

IdentifierTypeInsertIdDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

IdentifierUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
identifierType	IdentifierTypeInsertIdDto	да	Тип идентификатора
isUsingWithManagerCard	boolean	да	Применяется вместе с картой менеджера
isBlocked	boolean	да	Идентификатор заблокирован
blockReason	string(100)		Причина блокировки
id	integer	да	Идентификатор записи
isDeleted	boolean	да	Признак удаления
deleteReason	string(100)		Причина удаления

InvitedAccountReferrallInfoDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
fullName	string	да	ФИО гостя
createDatetime	datetime	да	Дата и время создания счёта
rewardReceived	datetime		Вознаграждение получено
accountId	integer	да	Идентификатор счёта

PhoneGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isPrimary	boolean	да	Основной номер
text	string		Комментарий
isIdentifier	boolean	да	Признак того, что телефон является идентификатором. Если значение True, то создаётся идентификатор. Можно задать значение True (то есть создать идентификатор) и при создании телефона и при изменении. Если телефон уже является идентификатором, этот флаг игнорируется. Также, этот флаг игнорируется, если телефон не идентификатор, и его надо удалить (выставлен флаг is_deleted). Если нужно, чтобы телефон перестал быть идентификатором, необходимо удалить его из идентификаторов
id	integer	да	Идентификатор записи
number	string(15)	да	phone number in E.164 format

PhoneInsertDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isPrimary	boolean	да	Основной номер
text	string		Комментарий
isIdentifier	boolean	да	Признак того, что телефон является идентификатором. Если значение True, то создаётся идентификатор. Можно задать значение True (то есть создать идентификатор) и при создании телефона и при изменении. Если телефон уже является идентификатором, этот флаг игнорируется. Также, этот флаг игнорируется, если телефон не идентификатор, и его надо удалить (выставлен флаг is_deleted). Если нужно, чтобы телефон перестал быть идентификатором, необходимо удалить его из идентификаторов
number	string(15)	да	phone number in E.164 format

PhoneUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isPrimary	boolean	да	Основной номер
text	string		Комментарий

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isIdentifier	boolean	да	Признак того, что телефон является идентификатором. Если значение True, то создаётся идентификатор. Можно задать значение True (то есть создать идентификатор) и при создании телефона и при изменении. Если телефон уже является идентификатором, этот флаг игнорируется. Также, этот флаг игнорируется, если телефон не идентификатор, и его надо удалить (выставлен флаг is_deleted). Если нужно, чтобы телефон перестал быть идентификатором, необходимо удалить его из идентификаторов
id	integer	да	Идентификатор записи
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false

PromoStampTransactionDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
datetime	datetime	да	Дата и время
operation	string	да	Операция
dishName	string		Наименование блюда
quantity	integer		Количество
restaurant	string	да	Код ресторана (устаревшее поле, см. restaurant_id)
checkNumber	string		Номер чека
checkId	integer		Идентификатор чека
checkDishSum	integer		Сумма по блюду, копейки
checkSum	integer		Сумма чека, копейки

ReportTransactionsItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
dateTime	datetime	да	Дата и время
identifierName	string		Наименование идентификатора
identifierCode	string		Код идентификатора
rkUnit	integer		Номер станции (кассы) r_keeper
rkCheck	integer		Номер чека r_keeper
transactionKind	string		Вид транзакции
transactionName	string		Наименование операции
transactionSum	number		Сумма операции, руб.
transactionDelayedSum	number		Отложенная сумма операции, руб.
restaurantId	integer		Идентификатор ресторана
checkId	integer		Идентификатор чека
bonusDateStart	datetime		Дата, с которой бонусы доступны
isExternal	boolean		Операция внешней системы
accountId	integer	да	Идентификатор счёта
accountOwner	string	да	Владелец счёта
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
accountGroupName	string		Наименование группы счетов
restaurantName	string		Наименование ресторана
accountText	string		Доп. информация о госте
accountMessageToScreen	string		Сообщение для экрана

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accountMessageOnCheck	string		Сообщение для печати
accountSex	integer		Пол гостя

TransactionRawKind

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3, 4.

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/02_accounts?rev=1792495168

Last update: 2026/10/20 14:19