

ProBonus API: Справочники

Группы счетов, составные скидки, типы идентификаторов, рестораны, теги и группы тегов, товарные купоны.

Общие правила (адрес, авторизация, форматы, коды ошибок) — на странице [ProBonus API. Справочник методов](#).

Список методов

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/account_groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
GET	/api/v0/account_groups/get	Чтение элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/account_groups/insert	Добавление нового элемента справочника "Группы счетов"
GET	/api/v0/account_groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы счетов"
POST	/api/v0/account_groups/update	Обновление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/delete	Удаление элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
GET	/api/v0/discounts/get	Чтение элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/discounts/insert	Добавление нового элемента справочника "Составные скидки/бонусы"
GET	/api/v0/discounts/list	Чтение списка элементов справочника "Составные скидки/бонусы"

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/discounts/update	Обновление параметров элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/delete	Удаление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
GET	/api/v0/identifier_types/get	Чтение элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/identifier_types/insert	Добавление нового элемента справочника "Типы идентификаторов"
GET	/api/v0/identifier_types/list	Чтение списка элементов справочника "Типы Идентификаторов"
POST	/api/v0/identifier_types/update	Обновление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/delete	Удаление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
GET	/api/v0/restaurants/get	Чтение элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/insert	Добавление нового элемента справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list	Чтение списка элементов справочника "Рестораны"
GET	/api/v0/restaurants/list_last_visited_by_account_id	Рестораны, которые недавно посещал гость
POST	/api/v0/restaurants/restore	Восстановление элемента справочника "Рестораны" по заданному id
POST	/api/v0/restaurants/update	Обновление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/tags/delete	Удаление элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
GET	/api/v0/tags/get	Чтение элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/delete	Удаление элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
GET	/api/v0/tags/groups/get	Чтение элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/insert	Добавление элемента справочника "Группы тегов"
GET	/api/v0/tags/groups/list	Чтение списка элементов справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/groups/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Группы тегов" по заданному id
POST	/api/v0/tags/groups/update	Обновление элемента справочника "Группы тегов"
POST	/api/v0/tags/insert	Добавление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/tags/list	Чтение списка элементов справочника "Теги гостей"
POST	/api/v0/tags/restore	Восстановление удаленного элемента справочника "Теги гостей" по заданному id
POST	/api/v0/tags/update	Обновление элемента справочника "Теги гостей"
GET	/api/v0/coupons_dish/get	Чтение элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id
POST	/api/v0/coupons_dish/insert	Добавление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id
GET	/api/v0/coupons_dish/list	Чтение списка элементов справочника "Товарные купоны"

Метод	Адрес	Назначение
POST	/api/v0/coupons_dish/update	Обновление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

Группы счетов

Удаление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id

POST /api/v0/account_groups/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Чтение элемента справочника "Группы счетов" по заданному id

GET /api/v0/account_groups/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект AccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
template	AccountTemplateDto		Шаблон

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Добавление нового элемента справочника "Группы счетов"

POST /api/v0/account_groups/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountGroupInsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
template	AccountTemplateBaseDto		Шаблон

Ответ 200 — объект AccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
template	AccountTemplateDto		Шаблон

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Чтение списка элементов справочника "Группы счетов"

GET /api/v0/account_groups/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов AccountGroupListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
haveTemplate	boolean	да	

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Обновление элемента справочника "Группы счетов" по заданному id

POST /api/v0/account_groups/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AccountGroupUpdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
template	AccountTemplateBaseDto		Шаблон
id	integer		Идентификатор

Ответ 200 — объект AccountGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор группы
name	string(100)	да	Наименование группы
template	AccountTemplateDto		Шаблон

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Составные скидки/бонусы

Удаление элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id

POST /api/v0/discounts/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

Чтение элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id

GET /api/v0/discounts/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

Добавление нового элемента справочника "Составные скидки/бонусы"

POST /api/v0/discounts/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект DiscountBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки

Ответ 200 — объект DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

Чтение списка элементов справочника "Составные скидки/бонусы"

GET /api/v0/discounts/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

Обновление параметров элемента справочника "Составные скидки/бонусы" по заданному id

POST /api/v0/discounts/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы потрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 200 — объект DiscountDto (discount):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(50)	да	Наименование
limitPeriodInDays	integer		Период накопления суммы затрат, дней (NULL — за всё время)
discountLevels	массив DiscountLevelDto	да	Уровни составной скидки
id	integer	да	Идентификатор

Типы идентификаторов

Удаление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id

POST /api/v0/identifier_types/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id

GET /api/v0/identifier_types/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект IdentifierTypeDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа
id	integer	да	Идентификатор типа
system	boolean		Системный тип (нельзя удалить); по умолчанию false
systemType	string		Код системного типа (см. описание таблицы)
temporary	boolean		Временный идентификатор (имеет срок действия); по умолчанию false

Поле	Тип	Обяз.	Описание
frontVisible	boolean		Отображать в веб-интерфейсе; по умолчанию true
frontEditable	boolean		Разрешено редактировать в веб-интерфейсе; по умолчанию true

Добавление нового элемента справочника "Типы идентификаторов"

POST /api/v0/identifier_types/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdentifierTypeBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа

Ответ 200 — объект IdentifierTypeUpdate:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа
id	integer	да	Идентификатор типа

Чтение списка элементов справочника "Типы Идентификаторов"

GET /api/v0/identifier_types/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов IdentifierTypeDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа
id	integer	да	Идентификатор типа
system	boolean		Системный тип (нельзя удалить); по умолчанию false
systemType	string		Код системного типа (см. описание таблицы)
temporary	boolean		Временный идентификатор (имеет срок действия); по умолчанию false
frontVisible	boolean		Отображать в веб-интерфейсе; по умолчанию true
frontEditable	boolean		Разрешено редактировать в веб-интерфейсе; по умолчанию true

Обновление элемента справочника "Типы идентификаторов" по заданному id

POST /api/v0/identifier_types/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект IdentifierTypeUpdate:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор типа

Ответ 200 — объект IdentifierTypeUpdate:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование типа
id	integer	да	Идентификатор типа

Рестораны

Удаление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

POST /api/v0/restaurants/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Рестораны" по заданному id

GET /api/v0/restaurants/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект RestaurantDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана

Добавление нового элемента справочника "Рестораны"

POST /api/v0/restaurants/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект RestaurantBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false

Ответ 200 — объект RestaurantDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана

Чтение списка элементов справочника "Рестораны"

GET /api/v0/restaurants/list

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
show_deleted	строка запроса	boolean		Показывать удалённые элементы

Ответ 200 — массив объектов RestaurantListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана
licSlot	integer		

Рестораны, которые недавно посещал гость

GET /api/v0/restaurants/list_last_visited_by_account_id

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
account_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор счёта
limit	строка запроса	integer		Максимальное количество записей в ответе; по умолчанию 3

Ответ 200 — массив объектов RestaurantDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана

Восстановление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

POST /api/v0/restaurants/restore

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Обновление элемента справочника "Рестораны" по заданному id

POST /api/v0/restaurants/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект RestaurantDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана

Ответ 200 — объект RestaurantDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
code	string	да	код ресторана 9 цифр
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор ресторана

Теги и группы тегов

Удаление элемента справочника "Теги гостей" по заданному id

POST /api/v0/tags/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Теги гостей" по заданному id

GET /api/v0/tags/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект TagDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега
id	integer	да	Идентификатор тега

Удаление элемента справочника "Группы тегов" по заданному id

POST /api/v0/tags/groups/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение элемента справочника "Группы тегов" по заданному id

GET /api/v0/tags/groups/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект TagGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор группы тегов
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Добавление элемента справочника "Группы тегов"

POST /api/v0/tags/groups/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект TagGroupBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false

Ответ 200 — объект TagGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор группы тегов
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Чтение списка элементов справочника "Группы тегов"

GET /api/v0/tags/groups/list

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
show_deleted	строка запроса	boolean		Показывать удалённые элементы

Ответ 200 — массив объектов TagGroupListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор группы тегов
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0
tagsCount	integer		по умолчанию 0

Восстановление удаленного элемента справочника "Группы тегов" по заданному id

POST /api/v0/tags/groups/restore

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).**Обновление элемента справочника "Группы тегов"****POST /api/v0/tags/groups/update**

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект TagGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор группы тегов
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Ответ 200 — объект TagGroupDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
id	integer	да	Идентификатор группы тегов
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Добавление элемента справочника "Теги гостей"**POST /api/v0/tags/insert**

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект TagBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега

Ответ 200 — объект TagDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false

Поле	Тип	Обяз.	Описание
groupId	integer	да	ID группы тега
id	integer	да	Идентификатор тега

Чтение списка элементов справочника "Теги гостей"

GET /api/v0/tags/list

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
show_deleted	строка запроса	boolean		Показывать удалённые элементы

Ответ 200 — массив объектов TagListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега
id	integer	да	Идентификатор тега
usageCount	integer		Количество использований; по умолчанию 0

Восстановление удаленного элемента справочника "Теги гостей" по заданному id

POST /api/v0/tags/restore

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer		Идентификатор объекта

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Обновление элемента справочника "Теги гостей"

POST /api/v0/tags/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект TagDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор тега

Ответ 200 — объект TagDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string(100)	да	Наименование тега
isDeleted	boolean		Признак удаления; по умолчанию false
groupId	integer	да	ID группы тега
id	integer	да	Идентификатор тега

Товарные купоны

Чтение элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

GET /api/v0/coupons_dish/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект CouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper
id	integer	да	Идентификатор купона

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Добавление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

POST /api/v0/coupons_dish/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект CouponDishBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper

Ответ 200 — объект CouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper
id	integer	да	Идентификатор купона

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Чтение списка элементов справочника "Товарные купоны"

GET /api/v0/coupons_dish/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов CouponDishListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper
id	integer	да	Идентификатор купона

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Обновление элемента справочника "Товарные купоны" по указанному id

POST /api/v0/coupons_dish/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект CouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper
id	integer	да	Идентификатор купона

Ответ 200 — объект CouponDishDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
discountCode	integer	да	Код скидки r_keeper (уникальный для купона)
dishCode	integer	да	Код блюда r_keeper
id	integer	да	Идентификатор купона

Дополнительные коды ответа: 401 — Unauthorized.

Модели данных

Вложенные объекты и перечисления, на которые ссылаются методы этого раздела.

AccountStartingBalance

Поле	Тип	Обяз.	Описание
sum	number		Сумма, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99
lifetime	integer		Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1

AccountTemplateBaseDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Период лимита суммы оплат со счёта
payLimitAmount	number		Лимит суммы оплат со счёта; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества оплат
payUseLimitCount	integer		Лимит количества оплат
discountLimitPeriod	integer		Период лимита суммы скидок/бонусов
discountLimitAmount	number		Лимит суммы скидок/бонусов; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Лимит количества применений
accountGroup	IdDto		Группа счетов
messageToScreen	string		Сообщение для экрана по умолчанию
messageOnCheck	string		Сообщение для печати по умолчанию
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами; по умолчанию false

Поле	Тип	Обяз.	Описание
startingBalance	AccountStartingBalance	да	Стартовый (приветственный) баланс нового счёта

AccountTemplateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
payLimitPeriod	integer		Период лимита суммы оплат со счёта
payLimitAmount	number		Лимит суммы оплат со счёта; мин. 0; макс. 999999999.99
payUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества оплат
payUseLimitCount	integer		Лимит количества оплат
discountLimitPeriod	integer		Период лимита суммы скидок/бонусов
discountLimitAmount	number		Лимит суммы скидок/бонусов; мин. 0; макс. 999999999.99
discountUseLimitPeriod	integer		Период лимита количества применений
discountUseLimitCount	integer		Лимит количества применений
accountGroup	IdDto		Группа счетов
messageToScreen	string		Сообщение для экрана по умолчанию
messageOnCheck	string		Сообщение для печати по умолчанию
discount	IdDto		Скидка
rkCode	integer		Код скидки (бонуса) в r_keeper
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса в r_keeper
bonusLifetime	integer		Срок жизни начисляемых бонусов, дней; мин. 1
bonusDelayedDays	integer		Отложенное начисление бонусов, дней; мин. 1
notAwardBonusesIfPaidWithBonuses	boolean		Не начислять бонусы, если чек оплачен бонусами; по умолчанию false
startingBalance	AccountStartingBalance	да	Стартовый (приветственный) баланс нового счёта
isRkCodeBonus	boolean		Код r_keeper является бонусом (а не скидкой)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isCompositeDiscountBonus	boolean		Составная скидка начисляет бонусы; по умолчанию false
isBonusLifetime	boolean		У бонусов есть срок жизни; по умолчанию false
isBonusDelayed	boolean		Отложенное начисление бонусов; по умолчанию false

DiscountLevelDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
rkCode	integer	да	Код скидки (бонуса) r_keeper для уровня
levelAmount	number	да	Порог суммы затрат для перехода на уровень; мин. 0; макс. 999999999.99
rkBonusTypeCode	integer		Код типа бонуса r_keeper
levelName	string		Название уровня
isBonus	boolean		Бонус (а не скидка); по умолчанию false

IdDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/03_dictionaries

Last update: **2026/10/20 14:19**