

ProBonus API: Настройки сервера

Чтение и изменение настроек ProBonus: БД, связь с r_keeper, антифрод, боты, Wallet, рассылки, политики, реферальная программа, ИИ.

Общие правила (адрес, авторизация, форматы, коды ошибок) — на странице [ProBonus API](#).
[Справочник методов](#).

Список методов

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/ai/get	Чтение настроек ИИ для отзывов
POST	/api/v0/config/ai/update	Изменение настроек ИИ для отзывов
GET	/api/v0/config/anti_fraud/get	Чтение настроек Антифрода
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/register	Чтение списка получателей зарегистрировавшихся для получения уведомлений по событиям Антифрод
POST	/api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/update_receiver	Блокировка/разблокировка получателей уведомлений по событиям "Антифрода"
POST	/api/v0/config/anti_fraud/update	Обновление настроек Антифрода
GET	/api/v0/config/api_version	Версия API
GET	/api/v0/config/app_version	Запрос версии приложения ProBonus
GET	/api/v0/config/application/get	Чтение настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/application/update	Обновление настроек ПО ProBonus
POST	/api/v0/config/cash_settings/delete	Удаление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/get	Чтение профиля регистрации с кассы по id
GET	/api/v0/config/cash_settings/get_by_token	Чтение профиля регистрации с кассы по токenu
POST	/api/v0/config/cash_settings/insert	Добавление профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/cash_settings/list	Список профилей регистрации с кассы
POST	/api/v0/config/cash_settings/update	Изменение профиля регистрации с кассы
GET	/api/v0/config/db/available_databases	Ввод строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/db/available_drivers	Запрос доступного драйвера для БД клиента
GET	/api/v0/config/db/check_connection_string	Проверка настроек соединения с БД

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/db/connection_string	Запрос строки соединения с БД
POST	/api/v0/config/db/create	Создание структуры БД
GET	/api/v0/config/db/info	Запрос информации о БД
POST	/api/v0/config/db/update	Обновление версии БД (при обновлении версии ПО)
POST	/api/v0/config/db/update_connection_string	Обновление строки соединения с БД
GET	/api/v0/config/info_kiosk/get	Чтение настроек инфокиоска
POST	/api/v0/config/info_kiosk/update	Изменение настроек инфокиоска
GET	/api/v0/config/mailling/get	Чтение настроек рассылок
POST	/api/v0/config/mailling/update	Изменение настроек рассылок
GET	/api/v0/config/max_bot/get	Чтение настроек МАХ-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/get_bot_info	Информация о МАХ-боте по токenu
GET	/api/v0/config/max_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз МАХ-бота
POST	/api/v0/config/max_bot/update	Изменение настроек МАХ-бота
GET	/api/v0/config/max_bot/validate_token	Проверка токена МАХ-бота
GET	/api/v0/config/policies/get	Чтение текстов политик и согласий
POST	/api/v0/config/policies/update	Изменение текстов политик и согласий
GET	/api/v0/config/r_keeper/bonus_types/get	Чтение справочника "Тип бонуса" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/check	Проверка связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/connection/get	Чтение настроек связи с r_keeper
POST	/api/v0/config/r_keeper/connection/update	Обновление настроек связи с r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/discounts/get	Чтение справочника "Скидки" из r_keeper
GET	/api/v0/config/r_keeper/extended/get	Чтение кода "Нулевой скидки"
POST	/api/v0/config/r_keeper/extended/update	Обновление кода "Нулевой скидки"
GET	/api/v0/config/r_keeper/menu_items/get	Чтение справочника "Меню" из r_keeper
GET	/api/v0/config/referral_program/get	Чтение настроек реферальной программы
POST	/api/v0/config/referral_program/update	Изменение настроек реферальной программы
GET	/api/v0/config/server/get	Чтение настроек сервера Probonus
POST	/api/v0/config/server/update	Обновление настроек сервера Probonus
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get	Чтение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_bot_info	Информация о Telegram-боте по токenu

Метод	Адрес	Назначение
GET	/api/v0/config/telegram_bot/get_phrases_meta	Список настраиваемых фраз Telegram-бота
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_config	Импорт настроек Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/import_description_and_politics	Импорт описания и политик Telegram-бота из файла
POST	/api/v0/config/telegram_bot/update	Изменение настроек Telegram-бота
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/get	Чтение шаблона карты Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/insert	Добавление шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/card_templates/list	Список шаблонов карт Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/card_templates/update	Изменение шаблона карты Wallet
GET	/api/v0/config/wallet/locations/get	Чтение геолокаций Wallet
POST	/api/v0/config/wallet/locations/update	Изменение геолокаций Wallet
GET	/api/v0/config/wallet_guest_form/get	Чтение настроек формы гостя Wallet
POST	/api/v0/config/wallet_guest_form/update	Изменение настроек формы гостя Wallet
GET	/api/v0/config/wallet_main/get	Чтение основных настроек Wallet
POST	/api/v0/config/wallet_main/update	Изменение основных настроек Wallet

Настройки

Чтение настроек ИИ для отзывов

GET /api/v0/config/ai/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект AiConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
useAiForAutoReview	boolean	да	Автоматически анализировать отзывы с помощью ИИ
autoReviewPrompt	string		Запрос (prompt) для ИИ
autoReviewDelay	integer	да	Задержка перед анализом отзыва
autoReviewToGrades	массив integer		Оценки на которые отвечает ai. По умолчанию все возможные 1, 2, 3, 4, 5

Изменение настроек ИИ для отзывов

POST /api/v0/config/ai/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AiConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
useAiForAutoReview	boolean	да	Автоматически анализировать отзывы с помощью ИИ
autoReviewPrompt	string		Запрос (prompt) для ИИ
autoReviewDelay	integer	да	Задержка перед анализом отзыва
autoReviewToGrades	массив integer		Оценки на которые отвечает ai. По умолчанию все возможные 1, 2, 3, 4, 5

Ответ 200 — объект AiConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
useAiForAutoReview	boolean	да	Автоматически анализировать отзывы с помощью ИИ
autoReviewPrompt	string		Запрос (prompt) для ИИ
autoReviewDelay	integer	да	Задержка перед анализом отзыва
autoReviewToGrades	массив integer		Оценки на которые отвечает ai. По умолчанию все возможные 1, 2, 3, 4, 5

Чтение настроек Антифрода

GET /api/v0/config/anti_fraud/get
Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект AntiFraudSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
controlPerDay	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за день
dayNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за день
dayBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за день
controlPerWeek	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за неделю
weekNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за неделю
weekBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за неделю

Поле	Тип	Обяз.	Описание
controlPerMonth	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за месяц
monthNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за месяц
monthBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за месяц
enableEmailsNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления на e-mail
emailsToNotify	массив AntiFraudEmailItemDto	да	Адреса для уведомлений
useSelfSmtpServer	boolean	да	Использовать собственный SMTP-сервер
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя
enableTelegramNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления в Telegram
exceptions	AntiFraudSettingsExceptionsGetDto	да	Исключения

Чтение списка получателей зарегистрировавшихся для получения уведомлений по событиям Антифрод

POST /api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/register

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект [AntiFraudBotRestaurantInfoDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
guid	uuid	да	
receivers	массив AntiFraudRestaurantReceiverDto	да	
botUrl	string (URL)(2083)	да	мин. длина 1

Блокировка/разблокировка получателей уведомлений по событиям "Антифрода"

POST /api/v0/config/anti_fraud/notifications_tg_bot/update_receiver

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
user_id	строка запроса	integer	да	Идентификатор пользователя

Тело запроса — объект AntiFraudBotReceiverBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isBlocked	boolean	да	Заблокирован

Ответ 200 — объект AntiFraudBotReceiverWithUserIdDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isBlocked	boolean	да	Заблокирован
userId	integer	да	Идентификатор пользователя

Обновление настроек Антифрода

POST /api/v0/config/anti_fraud/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект AntiFraudSettingsUpdatedDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
controlPerDay	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за день
dayNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за день
dayBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за день
controlPerWeek	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за неделю
weekNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за неделю

Поле	Тип	Обяз.	Описание
weekBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за неделю
controlPerMonth	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за месяц
monthNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за месяц
monthBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за месяц
enableEmailsNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления на e-mail
emailsToNotify	массив AntiFraudEmailItemDto	да	Адреса для уведомлений
useSelfSmtpServer	boolean	да	Использовать собственный SMTP-сервер
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя
enableTelegramNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления в Telegram
smtpPassword	string		SMTP: пароль
exceptions	AntiFraudSettingsExceptionsUpdateDto	да	Исключения

Ответ 200 — объект [AntiFraudSettingsGetDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
controlPerDay	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за день
dayNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за день

Поле	Тип	Обяз.	Описание
dayBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за день
controlPerWeek	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за неделю
weekNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за неделю
weekBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за неделю
controlPerMonth	boolean	да	Антифрод: контролировать применения за месяц
monthNotifyAfter	integer	да	Антифрод: предупреждение после N применений за месяц
monthBlockAfter	integer	да	Антифрод: блокировка после N применений за месяц
enableEmailsNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления на e-mail
emailsToNotify	массив AntiFraudEmailItemDto	да	Адреса для уведомлений
useSelfSmtpServer	boolean	да	Использовать собственный SMTP-сервер
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя
enableTelegramNotifications	boolean	да	Отправлять уведомления в Telegram
exceptions	AntiFraudSettingsExceptionsGetDto	да	Исключения

Версия API

GET /api/v0/config/api_version

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Запрос версии приложения ProBonus

GET /api/v0/config/app_version

Авторизация: **не требуется**

Ответ 200 — string.

Чтение настроек ПО ProBonus

GET /api/v0/config/application/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект ApplicationSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requirePhone	boolean	да	Телефон обязателен
requireSex	boolean	да	Пол обязателен
temporaryIdentifierValidMinutes	integer	да	Срок действия временного кода, минут
temporaryIdentifierLength	integer	да	Длина временного кода
language	string	да	Язык
dayBound	time	да	Время смены суток
cashShowBirthday	boolean	да	Показывать на кассе день рождения гостя
cashShowBirthdayDaysBefore	integer	да	Показывать день рождения за N дней до
cashShowBirthdayDaysAfter	integer	да	Показывать день рождения N дней после
specialCases	SpecialCasesDto	да	Особые случаи
applicationVersion	string	да	Версия ProBonus
databaseVersion	string		Версия схемы БД
configOnly	boolean	да	Только настройки

Обновление настроек ПО ProBonus

POST /api/v0/config/application/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект ApplicationSettingsBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requirePhone	boolean	да	Телефон обязателен
requireSex	boolean	да	Пол обязателен

Поле	Тип	Обяз.	Описание
temporaryIdentifierValidMinutes	integer	да	Срок действия временного кода, минут
temporaryIdentifierLength	integer	да	Длина временного кода
language	string	да	Язык
dayBound	time	да	Время смены суток
cashShowBirthday	boolean	да	Показывать на кассе день рождения гостя
cashShowBirthdayDaysBefore	integer	да	Показывать день рождения за N дней до
cashShowBirthdayDaysAfter	integer	да	Показывать день рождения N дней после
specialCases	SpecialCasesDto	да	Особые случаи

Ответ 200 — объект ApplicationSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requirePhone	boolean	да	Телефон обязателен
requireSex	boolean	да	Пол обязателен
temporaryIdentifierValidMinutes	integer	да	Срок действия временного кода, минут
temporaryIdentifierLength	integer	да	Длина временного кода
language	string	да	Язык
dayBound	time	да	Время смены суток
cashShowBirthday	boolean	да	Показывать на кассе день рождения гостя
cashShowBirthdayDaysBefore	integer	да	Показывать день рождения за N дней до
cashShowBirthdayDaysAfter	integer	да	Показывать день рождения N дней после
specialCases	SpecialCasesDto	да	Особые случаи
applicationVersion	string	да	Версия ProBonus
databaseVersion	string		Версия схемы БД
configOnly	boolean	да	Только настройки

Удаление профиля регистрации с кассы

POST /api/v0/config/cash_settings/delete

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 204: без содержимого.

Чтение профиля регистрации с кассы по id

GET /api/v0/config/cash_settings/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект CashRegistrationSettingsFullDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор
token	uuid	да	Токен доступа (уникальный)

Чтение профиля регистрации с кассы по токenu

GET /api/v0/config/cash_settings/get_by_token

Авторизация: не требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
token	строка запроса	uuid	да	Токен

Ответ 200 — объект CashRegistrationSettingsFullDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор
token	uuid	да	Токен доступа (уникальный)

Добавление профиля регистрации с кассы

POST /api/v0/config/cash_settings/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект CashRegistrationSettingsBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование профиля
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки

Ответ 200 — объект CashRegistrationSettingsFullDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор
token	uuid	да	Токен доступа (уникальный)

Список профилей регистрации с кассы

GET /api/v0/config/cash_settings/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов `CashRegistrationSettingsFullDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор
token	uuid	да	Токен доступа (уникальный)

Изменение профиля регистрации с кассы

POST /api/v0/config/cash_settings/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект `CashRegistrationSettingsWithIdDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 200 — объект `CashRegistrationSettingsFullDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
settings	CashRegistrationSettingsDto	да	Настройки
id	integer	да	Идентификатор
token	uuid	да	Токен доступа (уникальный)

Ввод строки соединения с БД

GET /api/v0/config/db/available_databases

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
pyodbc_connection_string	строка запроса	string		Строка подключения к БД в формате pyodbc

Ответ 200 — массив string.

Запрос доступного драйвера для БД клиента

GET /api/v0/config/db/available_drivers

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов OdbcDriverItem:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
value	string	да	Значение

Проверка настроек соединения с БД

GET /api/v0/config/db/check_connection_string

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
pyodbc_connection_string	строка запроса	string		Строка подключения к БД в формате pyodbc

Ответ 200 — объект DatabaseInfoDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
databaseName	string		Имя базы данных
databaseVersion	string		Версия схемы БД
compatibleDatabaseVersion	string		Версия схемы БД, совместимая с сервером
canCreate	boolean		Можно создать структуру БД; по умолчанию false
dbErrorMessage	string		Ошибка подключения к БД

Запрос строки соединения с БД

GET /api/v0/config/db/connection_string

Авторизация: требуется

Ответ 200 — string.

Создание структуры БД

POST /api/v0/config/db/create

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект DatabaseInfoDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
databaseName	string		Имя базы данных
databaseVersion	string		Версия схемы БД
compatibleDatabaseVersion	string		Версия схемы БД, совместимая с сервером
canCreate	boolean		Можно создать структуру БД; по умолчанию false
dbErrorMessage	string		Ошибка подключения к БД

Запрос информации о БД

GET /api/v0/config/db/info

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект DatabaseInfoDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
databaseName	string		Имя базы данных
databaseVersion	string		Версия схемы БД
compatibleDatabaseVersion	string		Версия схемы БД, совместимая с сервером
canCreate	boolean		Можно создать структуру БД; по умолчанию false
dbErrorMessage	string		Ошибка подключения к БД

Обновление версии БД (при обновлении версии ПО)

POST /api/v0/config/db/update

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект DatabaseInfoDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
databaseName	string		Имя базы данных
databaseVersion	string		Версия схемы БД
compatibleDatabaseVersion	string		Версия схемы БД, совместимая с сервером
canCreate	boolean		Можно создать структуру БД; по умолчанию false
dbErrorMessage	string		Ошибка подключения к БД

Обновление строки соединения с БД

POST /api/v0/config/db/update_connection_string

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
pyodbc_connection_string	строка запроса	string	да	Строка подключения к БД в формате pyodbc

Ответ 200 — объект DatabaseInfoDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
databaseName	string		Имя базы данных
databaseVersion	string		Версия схемы БД
compatibleDatabaseVersion	string		Версия схемы БД, совместимая с сервером
canCreate	boolean		Можно создать структуру БД; по умолчанию false
dbErrorMessage	string		Ошибка подключения к БД

Чтение настроек инфокиоска

GET /api/v0/config/info_kiosk/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект InfokioskSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
showInfoTimeout	integer	да	Время показа информации, секунд
showErrorTimeout	integer	да	Время показа ошибки, секунд
touchscreen	boolean	да	Сенсорный экран
logoImage	string		Логотип
arrowImage	string		Изображение стрелки
backgroundImage	string		Фоновое изображение
logoPosition	ImagePosition	да	Положение логотипа
arrowPosition	ImagePosition	да	Положение стрелки

Изменение настроек инфокиоска

POST /api/v0/config/info_kiosk/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект InfokioskSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
showInfoTimeout	integer	да	Время показа информации, секунд
showErrorTimeout	integer	да	Время показа ошибки, секунд
touchscreen	boolean	да	Сенсорный экран
logoImage	string		Логотип
arrowImage	string		Изображение стрелки
backgroundImage	string		Фоновое изображение
logoPosition	ImagePosition	да	Положение логотипа

Поле	Тип	Обяз.	Описание
arrowPosition	ImagePosition	да	Положение стрелки

Ответ 200 — объект InfokioskSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
showInfoTimeout	integer	да	Время показа информации, секунд
showErrorTimeout	integer	да	Время показа ошибки, секунд
touchscreen	boolean	да	Сенсорный экран
logoImage	string		Логотип
arrowImage	string		Изображение стрелки
backgroundImage	string		Фоновое изображение
logoPosition	ImagePosition	да	Положение логотипа
arrowPosition	ImagePosition	да	Положение стрелки

Чтение настроек рассылок

GET /api/v0/config/mailing/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект MailingSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enableEmailMailing	boolean	да	Включить рассылки по e-mail
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя

Изменение настроек рассылок

POST /api/v0/config/mailing/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект MailingSettingsWithSmtpPasswordDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enableEmailMailing	boolean	да	Включить рассылки по e-mail
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя
smtpPassword	string		SMTP: пароль

Ответ 200 — объект MailingSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enableEmailMailing	boolean	да	Включить рассылки по e-mail
smtpUseSsl	boolean	да	SMTP: использовать SSL
smtpHost	string	да	SMTP: сервер
smtpPort	integer	да	SMTP: порт
smtpUsername	string	да	SMTP: имя пользователя

Чтение настроек МАХ-бота

GET /api/v0/config/max_bot/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект MaxBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	MaxBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Информация о МАХ-боте по токenu

GET /api/v0/config/max_bot/get_bot_info

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
token	строка запроса	string	да	Токен

Ответ 200 — объект MaxBotInfo:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
userId	integer	да	Идентификатор пользователя
name	string	да	Наименование
username	string		Имя пользователя

Список настраиваемых фраз МАХ-бота

GET /api/v0/config/max_bot/get_phrases_meta

Авторизация: требуется

Ответ 200 — object.

Изменение настроек МАХ-бота

POST /api/v0/config/max_bot/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект MaxBotSettingsUpdateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	MaxBotFullConfigUpdateDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Ответ 200 — объект MaxBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	MaxBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Проверка токена МАХ-бота

GET /api/v0/config/max_bot/validate_token

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект MaxBotInfo:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
userId	integer	да	Идентификатор пользователя
name	string	да	Наименование
username	string		Имя пользователя

Чтение текстов политик и согласий

GET /api/v0/config/policies/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект PoliciesAndConsentsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
personalPolicy	string	да	Текст политики обработки персональных данных
argeement	string	да	Текст соглашения
loyaltyRules	string	да	Текст правил программы лояльности
argeementAdvertisement	string	да	Текст согласия на рекламные рассылки
ageConfirmation	string	да	Текст подтверждения возраста
requirePersonalPolicy	boolean	да	Требовать принятие политики обработки ПД
showLoyaltyRules	boolean	да	Показывать правила программы лояльности
requireAdvertisementAgreement	boolean	да	Требовать согласие на рекламные рассылки
requireAgeConfirmation	boolean	да	Требовать подтверждение возраста

Изменение текстов политик и согласий

POST /api/v0/config/policies/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект PoliciesAndConsentsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
personalPolicy	string	да	Текст политики обработки персональных данных
argeement	string	да	Текст соглашения
loyaltyRules	string	да	Текст правил программы лояльности
argeementAdvertisement	string	да	Текст согласия на рекламные рассылки
ageConfirmation	string	да	Текст подтверждения возраста
requirePersonalPolicy	boolean	да	Требовать принятие политики обработки ПД
showLoyaltyRules	boolean	да	Показывать правила программы лояльности
requireAdvertisementAgreement	boolean	да	Требовать согласие на рекламные рассылки
requireAgeConfirmation	boolean	да	Требовать подтверждение возраста

Ответ 200 — объект PoliciesAndConsentsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
personalPolicy	string	да	Текст политики обработки персональных данных
argeement	string	да	Текст соглашения
loyaltyRules	string	да	Текст правил программы лояльности
argeementAdvertisement	string	да	Текст согласия на рекламные рассылки
ageConfirmation	string	да	Текст подтверждения возраста
requirePersonalPolicy	boolean	да	Требовать принятие политики обработки ПД
showLoyaltyRules	boolean	да	Показывать правила программы лояльности
requireAdvertisementAgreement	boolean	да	Требовать согласие на рекламные рассылки
requireAgeConfirmation	boolean	да	Требовать подтверждение возраста

Чтение справочника "Тип бонуса" из r_keeper**GET /api/v0/config/r_keeper/bonus_types/get**

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
cached	строка запроса	boolean		Вернуть данные из кэша, без запроса к r_keeper; по умолчанию false

Ответ 200 — массив объектов BonusTypeItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ident	integer	да	Идентификатор
code	integer	да	Код
name	string	да	Наименование

Проверка связи с r_keeper

GET /api/v0/config/r_keeper/connection/check

Авторизация: требуется

Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).

Чтение настроек связи с r_keeper

GET /api/v0/config/r_keeper/connection/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект RKeeperConnectionSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
address	string	да	Адрес
user	string	да	Пользователь
password	string	да	Пароль

Обновление настроек связи с r_keeper

POST /api/v0/config/r_keeper/connection/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект RKeeperConnectionSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
address	string	да	Адрес
user	string	да	Пользователь
password	string	да	Пароль

Ответ 200 — объект RKeeperConnectionSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
address	string	да	Адрес
user	string	да	Пользователь
password	string	да	Пароль

Чтение справочника "Скидки" из r_keeper

GET /api/v0/config/r_keeper/discounts/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
cached	строка запроса	boolean		Вернуть данные из кэша, без запроса к r_keeper; по умолчанию false

Ответ 200 — объект DiscountTypeItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ident	integer	да	Идентификатор
parent	integer	да	
name	string	да	Наименование
children	массив любой		
isDiscount	boolean		Скидка (а не бонус); по умолчанию false

Чтение кода "Нулевой скидки"

GET /api/v0/config/r_keeper/extended/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект RKeeperExtendedSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultDiscountCode	integer	да	Код скидки r_keeper по умолчанию

Обновление кода "Нулевой скидки"

POST /api/v0/config/r_keeper/extended/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект RKeeperExtendedSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultDiscountCode	integer	да	Код скидки r_keeper по умолчанию

Ответ 200 — объект RKeeperExtendedSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultDiscountCode	integer	да	Код скидки r_keeper по умолчанию

Чтение справочника "Меню" из r_keeper

GET /api/v0/config/r_keeper/menu_items/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов MenuItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ident	integer	да	Идентификатор
code	integer	да	Код
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
status	string	да	Статус
groupPath	string		

Чтение настроек реферальной программы

GET /api/v0/config/referral_program/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект ReferralProgramConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
invitingRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Пригласившему: тип вознаграждения (бонусы / купон)
invitingRewardBonusesAmount	integer		Пригласившему: сумма бонусов
invitingRewardCouponDishId	integer		Пригласившему: товарный купон
invitingRewardLifetime	integer		Пригласившему: срок жизни вознаграждения, дней
invitingRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Пригласившему: условие получения вознаграждения
getLinkBotBtnText	string	да	Текст кнопки «Получить ссылку» в боте
getLinkText	string	да	Текст сообщения с реферальной ссылкой
invitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (бот)
invitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (Wallet)
walletInvitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (Wallet)
invitedAccountGroupId	integer		Группа счетов для приглашённых
invitedRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Приглашённому: тип вознаграждения

Поле	Тип	Обяз.	Описание
invitedRewardBonusesAmount	integer		Приглашённому: сумма бонусов
invitedRewardCouponDishId	integer		Приглашённому: товарный купон
invitedRewardLifetime	integer		Приглашённому: срок жизни вознаграждения, дней
invitedRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Приглашённому: условие получения
invitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (бот)
invitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (Wallet)
walletInvitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (Wallet)
invitingRewardIsLifetime	boolean		
invitedRewardIsLifetime	boolean		

Изменение настроек реферальной программы

POST /api/v0/config/referral_program/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект ReferralProgramConfigUpdatedDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
invitingRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Пригласившему: тип вознаграждения (бонусы / купон)
invitingRewardBonusesAmount	integer		Пригласившему: сумма бонусов
invitingRewardCouponDishId	integer		Пригласившему: товарный купон
invitingRewardLifetime	integer		Пригласившему: срок жизни вознаграждения, дней; мин. 1
invitingRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Пригласившему: условие получения вознаграждения
getLinkBotBtnText	string	да	Текст кнопки «Получить ссылку» в боте
getLinkText	string	да	Текст сообщения с реферальной ссылкой

Поле	Тип	Обяз.	Описание
invitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (бот)
invitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (Wallet)
walletInvitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (Wallet)
invitedAccountGroupId	integer		Группа счетов для приглашённых
invitedRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Приглашённому: тип вознаграждения
invitedRewardBonusesAmount	integer		Приглашённому: сумма бонусов
invitedRewardCouponDishId	integer		Приглашённому: товарный купон
invitedRewardLifetime	integer		Приглашённому: срок жизни вознаграждения, дней; мин. 1
invitedRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Приглашённому: условие получения
invitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (бот)
invitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (Wallet)
walletInvitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (Wallet)

Ответ 200 — объект `ReferralProgramConfigGetDto`:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
invitingRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Пригласившему: тип вознаграждения (бонусы / купон)
invitingRewardBonusesAmount	integer		Пригласившему: сумма бонусов

Поле	Тип	Обяз.	Описание
invitingRewardCouponDishId	integer		Пригласившему: товарный купон
invitingRewardLifetime	integer		Пригласившему: срок жизни вознаграждения, дней
invitingRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Пригласившему: условие получения вознаграждения
getLinkBotBtnText	string	да	Текст кнопки «Получить ссылку» в боте
getLinkText	string	да	Текст сообщения с реферальной ссылкой
invitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (бот)
invitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitingInvitedRegisteredText	string	да	Пригласившему: текст «друг зарегистрировался» (Wallet)
walletInvitingGotRewardText	string	да	Пригласившему: текст «получено вознаграждение» (Wallet)
invitedAccountGroupId	integer		Группа счетов для приглашённых
invitedRewardType	ReferralProgramRewardType	да	Приглашённому: тип вознаграждения
invitedRewardBonusesAmount	integer		Приглашённому: сумма бонусов
invitedRewardCouponDishId	integer		Приглашённому: товарный купон
invitedRewardLifetime	integer		Приглашённому: срок жизни вознаграждения, дней
invitedRewardReceivingCondition	ReferralProgramRewardReceivingCondition	да	Приглашённому: условие получения
invitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (бот)
invitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (бот)
walletInvitedRegisteredText	string	да	Приглашённому: текст при регистрации (Wallet)
walletInvitedGotRewardText	string	да	Приглашённому: текст «получено вознаграждение» (Wallet)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
invitingRewardIsLifetime	boolean		
invitedRewardIsLifetime	boolean		

Чтение настроек сервера Probonus

GET /api/v0/config/server/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект ServerSettingsBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ipAddress	string	да	IP-адрес
port	integer	да	Порт
reportsTimeout	integer	да	Тайм-аут отчётов, секунд
dbPoolSize	integer	да	Размер пула подключений к БД
httpThreadPoolSize	integer	да	Размер пула HTTP-поток
accessTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена доступа, минут
refreshTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена обновления, минут
logLevel	integer	да	Уровень журналирования
logRetentionDays	integer	да	Срок хранения журналов, дней
telegramProxyPort	integer		Порт прокси для Telegram
telegramProxyPortCustom	boolean		Пользовательский порт прокси для Telegram; по умолчанию false

Обновление настроек сервера Probonus

POST /api/v0/config/server/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект ServerSettingsBaseDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ipAddress	string	да	IP-адрес
port	integer	да	Порт
reportsTimeout	integer	да	Тайм-аут отчётов, секунд
dbPoolSize	integer	да	Размер пула подключений к БД
httpThreadPoolSize	integer	да	Размер пула HTTP-поток
accessTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена доступа, минут
refreshTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена обновления, минут
logLevel	integer	да	Уровень журналирования
logRetentionDays	integer	да	Срок хранения журналов, дней
telegramProxyPort	integer		Порт прокси для Telegram
telegramProxyPortCustom	boolean		Пользовательский порт прокси для Telegram; по умолчанию false

Ответ 200 — объект ServerSettingsDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
ipAddress	string	да	IP-адрес
port	integer	да	Порт
reportsTimeout	integer	да	Тайм-аут отчётов, секунд
dbPoolSize	integer	да	Размер пула подключений к БД
httpThreadPoolSize	integer	да	Размер пула HTTP-поток
accessTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена доступа, минут
refreshTokenValidMinutes	integer	да	Срок действия токена обновления, минут
logLevel	integer	да	Уровень журналирования
logRetentionDays	integer	да	Срок хранения журналов, дней
telegramProxyPort	integer		Порт прокси для Telegram
telegramProxyPortCustom	boolean		Пользовательский порт прокси для Telegram; по умолчанию false
needResetApp	boolean		по умолчанию false

Чтение настроек Telegram-бота

GET /api/v0/config/telegram_bot/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект TelegramBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	TelegramBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Информация о Telegram-боте по токenu

GET /api/v0/config/telegram_bot/get_bot_info

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
token	строка запроса	string	да	Токен

Ответ 200 — объект Bot:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
username	string	да	Имя пользователя

Список настраиваемых фраз Telegram-бота

GET /api/v0/config/telegram_bot/get_phrases_meta

Авторизация: требуется

Ответ 200 — object.

Импорт настроек Telegram-бота из файла

POST /api/v0/config/telegram_bot/import_config

Авторизация: требуется

Тело запроса (multipart/form-data) — объект

Body_telegram_bot_import_config_api_v0_config_telegram_bot_import_config_post
:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config_file	файл	да	

Ответ 200 — объект TelegramBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	TelegramBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Импорт описания и политик Telegram-бота из файла

POST /api/v0/config/telegram_bot/import_description_and_politics

Авторизация: требуется

Тело запроса (multipart/form-data) — объект

Body_telegram_bot_import_description_and_politics_api_v0_config_telegram_bot_import_description_and_politics_post:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
description_and_politics_file	файл	да	

Ответ 200 — объект TelegramBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	TelegramBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Изменение настроек Telegram-бота

POST /api/v0/config/telegram_bot/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект TelegramBotSettingsUpdatedDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	TelegramBotFullConfigUpdateDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Ответ 200 — объект TelegramBotSettingsGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
config	TelegramBotFullConfigGetDto	да	Настройки
phrases	object	да	Настраиваемые фразы бота

Чтение шаблона карты Wallet

GET /api/v0/config/wallet/card_templates/get

Авторизация: требуется

Параметры запроса:

Параметр	Где	Тип	Обяз.	Описание
id	строка запроса	integer	да	Идентификатор объекта

Ответ 200 — объект WalletCardTemplateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
organizationName	string	да	Название организации
description	string	да	Описание
iconImg	string	да	Иконка (base64)
logoImg	string	да	Логотип (base64)
stripImg	string	да	Изображение-полоса (base64)
headerContent	string	да	Значение поля в заголовке
secondaryLeftContent	string	да	Значение левого вторичного поля
secondaryRightContent	string	да	Значение правого вторичного поля
headerLabel	string	да	Подпись поля в заголовке
secondaryLeftLabel	string	да	Подпись левого вторичного поля
secondaryRightLabel	string	да	Подпись правого вторичного поля
backText	string		Текст оборотной стороны
backgroundColor	string	да	Цвет фона (#RRGGBB)
labelColor	string	да	Цвет подписей
foregroundColor	string	да	Цвет текста
sharingProhibited	boolean	да	Запретить передачу карты
id	integer	да	Идентификатор

Добавление шаблона карты Wallet

POST /api/v0/config/wallet/card_templates/insert

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект WalletCardTemplateInsertDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
organizationName	string	да	Название организации
description	string	да	Описание
iconImg	string	да	Иконка (base64)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
logoImg	string	да	Логотип (base64)
stripImg	string	да	Изображение-полоса (base64)
headerContent	string	да	Значение поля в заголовке
secondaryLeftContent	string	да	Значение левого вторичного поля
secondaryRightContent	string	да	Значение правого вторичного поля
headerLabel	string	да	Подпись поля в заголовке
secondaryLeftLabel	string	да	Подпись левого вторичного поля
secondaryRightLabel	string	да	Подпись правого вторичного поля
backText	string		Текст оборотной стороны
backgroundColor	string	да	Цвет фона (#RRGGBB)
labelColor	string	да	Цвет подписей
foregroundColor	string	да	Цвет текста
sharingProhibited	boolean	да	Запретить передачу карты

Ответ 200 — объект WalletCardTemplateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
organizationName	string	да	Название организации
description	string	да	Описание
iconImg	string	да	Иконка (base64)
logoImg	string	да	Логотип (base64)
stripImg	string	да	Изображение-полоса (base64)
headerContent	string	да	Значение поля в заголовке
secondaryLeftContent	string	да	Значение левого вторичного поля
secondaryRightContent	string	да	Значение правого вторичного поля
headerLabel	string	да	Подпись поля в заголовке
secondaryLeftLabel	string	да	Подпись левого вторичного поля
secondaryRightLabel	string	да	Подпись правого вторичного поля
backText	string		Текст оборотной стороны
backgroundColor	string	да	Цвет фона (#RRGGBB)
labelColor	string	да	Цвет подписей
foregroundColor	string	да	Цвет текста
sharingProhibited	boolean	да	Запретить передачу карты
id	integer	да	Идентификатор

Список шаблонов карт Wallet

GET /api/v0/config/wallet/card_templates/list

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов WalletCardTemplateListDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование

Изменение шаблона карты Wallet

POST /api/v0/config/wallet/card_templates/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект WalletCardTemplateUpdateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
organizationName	string	да	Название организации
description	string	да	Описание
iconImg	string	да	Иконка (base64)
logoImg	string	да	Логотип (base64)
stripImg	string	да	Изображение-полоса (base64)
headerContent	string	да	Значение поля в заголовке
secondaryLeftContent	string	да	Значение левого вторичного поля
secondaryRightContent	string	да	Значение правого вторичного поля
headerLabel	string	да	Подпись поля в заголовке
secondaryLeftLabel	string	да	Подпись левого вторичного поля
secondaryRightLabel	string	да	Подпись правого вторичного поля
backText	string		Текст оборотной стороны
backgroundColor	string	да	Цвет фона (#RRGGBB)
labelColor	string	да	Цвет подписей
foregroundColor	string	да	Цвет текста
sharingProhibited	boolean	да	Запретить передачу карты
id	integer	да	Идентификатор

Ответ 200 — объект WalletCardTemplateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
organizationName	string	да	Название организации
description	string	да	Описание
iconImg	string	да	Иконка (base64)
logoImg	string	да	Логотип (base64)
stripImg	string	да	Изображение-полоса (base64)
headerContent	string	да	Значение поля в заголовке
secondaryLeftContent	string	да	Значение левого вторичного поля
secondaryRightContent	string	да	Значение правого вторичного поля
headerLabel	string	да	Подпись поля в заголовке
secondaryLeftLabel	string	да	Подпись левого вторичного поля
secondaryRightLabel	string	да	Подпись правого вторичного поля
backText	string		Текст оборотной стороны
backgroundColor	string	да	Цвет фона (#RRGGBB)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
labelColor	string	да	Цвет подписей
foregroundColor	string	да	Цвет текста
sharingProhibited	boolean	да	Запретить передачу карты
id	integer	да	Идентификатор

Чтение геолокаций Wallet

GET /api/v0/config/wallet/locations/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — массив объектов WalletLocationsListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
latitude	number	да	Широта
longitude	number	да	Долгота
relevantText	string	да	Текст, показываемый рядом с точкой

Изменение геолокаций Wallet

POST /api/v0/config/wallet/locations/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — массив объектов WalletLocationsListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
latitude	number	да	Широта
longitude	number	да	Долгота
relevantText	string	да	Текст, показываемый рядом с точкой

Ответ 200 — массив объектов WalletLocationsListItemDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Наименование
latitude	number	да	Широта
longitude	number	да	Долгота
relevantText	string	да	Текст, показываемый рядом с точкой

Чтение настроек формы гостя Wallet

GET /api/v0/config/wallet_guest_form/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект WalletGuestFormConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultAccountId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
form	WalletFormGetDto	да	Форма
defaultRegistrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию по умолчанию; мин. длина 1
utms	массив UtmSettingsGetDto	да	UTM-метки
cardDownloadForm	WalletCardDownloadFormDto	да	Форма загрузки карты

Изменение настроек формы гостя Wallet

POST /api/v0/config/wallet_guest_form/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект [WalletGuestFormConfigUpdateDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultAccountId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
form	WalletFormUpdateDto	да	Форма
utms	массив UtmSettingsUpdateDto	да	UTM-метки
cardDownloadForm	WalletCardDownloadFormDto	да	Форма загрузки карты

Ответ 200 — объект [WalletGuestFormConfigGetDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
defaultAccountId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
form	WalletFormGetDto	да	Форма
defaultRegistrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию по умолчанию; мин. длина 1
utms	массив UtmSettingsGetDto	да	UTM-метки
cardDownloadForm	WalletCardDownloadFormDto	да	Форма загрузки карты

Чтение основных настроек Wallet

GET /api/v0/config/wallet_main/get

Авторизация: требуется

Ответ 200 — объект [WalletMainConfigGetDto](#):

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
useDynamicCode	boolean	да	Использовать динамический код
applePassTypeIdentifier	string		
appleTeamIdentifier	string		
wwdrCommonName	string		
wwdrOrganizationalUnit	string		
isCertPasswordSaved	boolean	да	

Поле	Тип	Обяз.	Описание
isWalletCertDownloaded	boolean	да	
walletCertExpirationDate	date		
isWalletCertPrivateKeyDownloaded	boolean	да	
isWwdrCertDownloaded	boolean	да	
wwdrCertExpirationDate	date		

Изменение основных настроек Wallet

POST /api/v0/config/wallet_main/update

Авторизация: требуется

Тело запроса — объект WalletMainConfigUpdateDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
useDynamicCode	boolean	да	Использовать динамический код
walletCertP12	string		
wwdrCert	string		
certPassword	string		

Ответ 200 — объект WalletMainConfigGetDto:

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
useDynamicCode	boolean	да	Использовать динамический код
applePassTypeIdentifier	string		
appleTeamIdentifier	string		
wwdrCommonName	string		
wwdrOrganizationalUnit	string		
isCertPasswordSaved	boolean	да	
isWalletCertDownloaded	boolean	да	
walletCertExpirationDate	date		
isWalletCertPrivateKeyDownloaded	boolean	да	
isWwdrCertDownloaded	boolean	да	
wwdrCertExpirationDate	date		

Модели данных

Вложенные объекты и перечисления, на которые ссылаются методы этого раздела.

AntiFraudEmailItemDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
email	string	да	Адрес e-mail

AntiFraudRestaurantReceiverDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
userId	integer	да	Идентификатор пользователя
chatId	integer	да	Идентификатор чата
fullName	string	да	ФИО гостя
phone	string	да	Номер телефона
registeredAt	datetime	да	Дата регистрации
isBlocked	boolean	да	Заблокирован

AntiFraudSettingsExceptionsAccountGroupsDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
name	string	да	Наименование

AntiFraudSettingsExceptionsAccountsDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
id	integer	да	Идентификатор
fName	string(100)		Имя
lName	string(100)		Фамилия
mName	string(100)		Отчество
draft	boolean	да	Заготовка карты (счёт создан без данных гостя)
isBlocked	boolean		Заблокирован
cards	string		Действующие карты
cardsBl	string		Заблокированные карты
phones	string		Действующие телефоны
phonesBl	string		Заблокированные телефоны
identifiers	string		Действующие идентификаторы (не телефоны, и не карты)
identifiersBl	string		Заблокированные идентификаторы (не телефоны, и не карты)

AntiFraudSettingsExceptionsGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accounts	массив AntiFraudSettingsExceptionsAccountsDto		Список счетов
accountGroups	массив AntiFraudSettingsExceptionsAccountGroupsDto		Группы счетов

AntiFraudSettingsExceptionsUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
accounts	массив integer		Список счетов
accountGroups	массив integer		Группы счетов

CashRegistrationSettingsDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
useVirtualKeyboard	boolean	да	
useLastName	boolean	да	Запрашивать фамилию

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requireLastName	boolean	да	Фамилия обязательна
useFirstName	boolean	да	Запрашивать имя
requireFirstName	boolean	да	Имя обязательно
useMiddleName	boolean	да	Запрашивать отчество
requireMiddleName	boolean	да	Отчество обязательно
useSex	boolean	да	Запрашивать пол
requireSex	boolean	да	Пол обязателен
useBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
requireBirthday	boolean	да	Дата рождения обязательна
usePhone	boolean	да	Запрашивать телефон
requirePhone	boolean	да	Телефон обязателен
useEmail	boolean	да	Запрашивать e-mail
requireEmail	boolean	да	E-mail обязателен
useAccountGroup	boolean	да	Выбирать группу счетов
requireAccountGroup	boolean	да	Группа счетов обязательна
accountGroupIds	массив integer		Список идентификаторов групп счетов
useIdentifier	boolean	да	Запрашивать идентификатор
requireIdentifier	boolean	да	Идентификатор обязателен
identifierId	integer		Идентификатор записи идентификатора
login	string	да	Логин
password	string	да	Пароль

ImagePosition

Перечисление (string). Значения: left, right, top, bottom, top-left, top-right, bottom-left, bottom-right.

MaxBotConfigCustomButtonGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
name	string	да	Наименование
text	string		Текст
media	string		Файлы (изображения)
mediaId	integer		Идентификатор файла

MaxBotConfigCustomButtonUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
name	string	да	Наименование
text	string		Текст
media	string		Файлы (изображения)

MaxBotFullConfigGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
description	string	да	Описание
showUserAgreement	boolean	да	Показывать пользовательское соглашение
userAgreementText	string		Текст пользовательского соглашения
showPrivacyPolicy	boolean	да	Показывать политику конфиденциальности
privacyPolicyText	string		Текст политики конфиденциальности
ageConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать подтверждение возраста
mailingConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать согласие на рассылки
enabled	boolean	да	Включено
webhookUrl	string	да	Адрес webhook
usePolling	boolean	да	Получать обновления опросом (polling) вместо webhook
allowReviews	boolean	да	Разрешить отзывы
managerChat	string	да	Чат менеджера для уведомлений
allowRegistration	boolean	да	Разрешить регистрацию новых гостей
defaultAccountGroupId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
requestBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
requestSex	boolean	да	Запрашивать пол
allowMaxName	boolean	да	Использовать имя из профиля MAX
allowRequestAccountReport	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать отчёт по счёту
allowRequestBalance	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать баланс
allowRequestTemporaryCode	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать временный код
redirectReview	RedirectReviewType	да	Перенаправлять отзывы на сторонние ресурсы

Поле	Тип	Обяз.	Описание
redirectReviewText	string		Текст перенаправления отзыва
temporaryCodeDesignEnabled	boolean	да	Собственное оформление временного кода
temporaryCodeColorBackground	string	да	Цвет фона временного кода
threadpoolSize	integer	да	Размер пула потоков
customButton1	MaxBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 1
customButton2	MaxBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 2
customButton3	MaxBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 3
customButton4	MaxBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 4
temporaryCodeMediaLogoId	integer		Идентификатор файла логотипа временного кода
temporaryCodeMediaLogo	string		Логотип для временного кода
defaultRegistrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию по умолчанию; мин. длина 1
utms	массив MaxBotUtmSettingsGetDto	да	UTM-метки
isTokenSaved	boolean	да	

MaxBotFullConfigUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
description	string	да	Описание
showUserAgreement	boolean	да	Показывать пользовательское соглашение
userAgreementText	string		Текст пользовательского соглашения
showPrivacyPolicy	boolean	да	Показывать политику конфиденциальности
privacyPolicyText	string		Текст политики конфиденциальности
ageConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать подтверждение возраста
mailingConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать согласие на рассылки
enabled	boolean	да	Включено

Поле	Тип	Обяз.	Описание
webhookUrl	string	да	Адрес webhook
usePolling	boolean	да	Получать обновления опросом (polling) вместо webhook
allowReviews	boolean	да	Разрешить отзывы
managerChat	string	да	Чат менеджера для уведомлений
allowRegistration	boolean	да	Разрешить регистрацию новых гостей
defaultAccountGroupId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
requestBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
requestSex	boolean	да	Запрашивать пол
allowMaxName	boolean	да	Использовать имя из профиля MAX
utms	массив MaxBotUtmSettingsUpdateDto	да	UTM-метки
token	string		
allowRequestAccountReport	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать отчёт по счёту
allowRequestBalance	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать баланс
allowRequestTemporaryCode	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать временный код
redirectReview	RedirectReviewType	да	Перенаправлять отзывы на сторонние ресурсы
redirectReviewText	string		Текст перенаправления отзыва
temporaryCodeDesignEnabled	boolean	да	Собственное оформление временного кода
temporaryCodeColorBackground	string	да	Цвет фона временного кода
threadpoolSize	integer	да	Размер пула потоков
customButton1	MaxBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 1
customButton2	MaxBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 2
customButton3	MaxBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 3
customButton4	MaxBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 4
temporaryCodeMediaLogo	string		Логотип для временного кода

MaxBotUtmSettingsGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string	да	
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
registrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию; мин. длина 1

MaxBotUtmSettingsUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string	да	
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

RedirectReviewType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3.

ReferralProgramRewardReceivingCondition

Перечисление (integer). Значения: 1, 2.

ReferralProgramRewardType

Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3.

SpecialCasesDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mealsWithSubsidies	boolean	да	
loyaltyParticipants	boolean	да	

TelegramBotConfigCustomButtonGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
name	string	да	Наименование
text	string		Текст
media	string		Файлы (изображения)
mediaId	integer		Идентификатор файла

TelegramBotConfigCustomButtonUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
enabled	boolean	да	Включено
name	string	да	Наименование

Поле	Тип	Обяз.	Описание
text	string		Текст
media	string		Файлы (изображения)

TelegramBotFullConfigGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
description	string	да	Описание
showPersonalInformationPolicy	boolean	да	Показывать политику обработки персональных данных
personalInformationPolicyText	string	да	Текст политики обработки персональных данных
showPrivacyPolicy	boolean	да	Показывать политику конфиденциальности
privacyPolicyText	string	да	Текст политики конфиденциальности
ageConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать подтверждение возраста
mailingConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать согласие на рассылки
enabled	boolean	да	Включено
allowReviews	boolean	да	Разрешить отзывы
managerChat	string	да	Чат менеджера для уведомлений
allowRegistration	boolean	да	Разрешить регистрацию новых гостей
defaultAccountGroupId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
requestBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
requestSex	boolean	да	Запрашивать пол
allowTelegramName	boolean	да	Использовать имя из профиля Telegram
allowRequestAccountReport	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать отчёт по счёту
allowRequestBalance	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать баланс
allowRequestTemporaryCode	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать временный код
redirectReview	RedirectReviewType	да	Перенаправлять отзывы на сторонние ресурсы
redirectReviewText	string		Текст перенаправления отзыва

Поле	Тип	Обяз.	Описание
temporaryCodeDesignEnabled	boolean	да	Собственное оформление временного кода
temporaryCodeColorBackground	string	да	Цвет фона временного кода
threadpoolSize	integer	да	Размер пула потоков
customButton1	TelegramBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 1
customButton2	TelegramBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 2
customButton3	TelegramBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 3
customButton4	TelegramBotConfigCustomButtonGetDto	да	Пользовательская кнопка 4
temporaryCodeMediaLogoId	integer		Идентификатор файла логотипа временного кода
temporaryCodeMediaLogo	string		Логотип для временного кода
defaultRegistrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию по умолчанию; мин. длина 1
utms	массив UtmSettingsGetDto	да	UTM-метки
isTokenSaved	boolean	да	
telegramApiBaseUrl	string		Адрес API Telegram

TelegramBotFullConfigUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
description	string	да	Описание
showPersonalInformationPolicy	boolean	да	Показывать политику обработки персональных данных
personalInformationPolicyText	string	да	Текст политики обработки персональных данных
showPrivacyPolicy	boolean	да	Показывать политику конфиденциальности
privacyPolicyText	string	да	Текст политики конфиденциальности
ageConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать подтверждение возраста
mailingConfirmationEnabled	boolean		Запрашивать согласие на рассылки
enabled	boolean	да	Включено
allowReviews	boolean	да	Разрешить отзывы
managerChat	string	да	Чат менеджера для уведомлений

Поле	Тип	Обяз.	Описание
allowRegistration	boolean	да	Разрешить регистрацию новых гостей
defaultAccountGroupId	integer	да	Группа счетов по умолчанию для новых гостей
requestBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
requestSex	boolean	да	Запрашивать пол
allowTelegramName	boolean	да	Использовать имя из профиля Telegram
utms	массив UtmSettingsUpdateDto	да	UTM-метки
token	string		
telegramApiBaseUrl	string		Адрес API Telegram
allowRequestAccountReport	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать отчёт по счёту
allowRequestBalance	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать баланс
allowRequestTemporaryCode	boolean	да	Разрешить гостю запрашивать временный код
redirectReview	RedirectReviewType	да	Перенаправлять отзывы на сторонние ресурсы
redirectReviewText	string		Текст перенаправления отзыва
temporaryCodeDesignEnabled	boolean	да	Собственное оформление временного кода
temporaryCodeColorBackground	string	да	Цвет фона временного кода
threadpoolSize	integer	да	Размер пула потоков
customButton1	TelegramBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 1
customButton2	TelegramBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 2
customButton3	TelegramBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 3
customButton4	TelegramBotConfigCustomButtonUpdateDto	да	Пользовательская кнопка 4
temporaryCodeMediaLogo	string		Логотип для временного кода

UtmSettingsGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string	да	
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов
registrationUrl	string (URL)(2083)		Ссылка на регистрацию; мин. длина 1

UtmSettingsUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
utm	string	да	
accountGroupId	integer	да	Идентификатор группы счетов

WalletCardDownloadFormButtonDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
caption	string	да	Подпись
url	string	да	Адрес (URL)

WalletCardDownloadFormDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
textAndroidUsers	string		
buttons	массив WalletCardDownloadFormButtonDto	да	

WalletFormGetDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requireFirstName	boolean	да	Имя обязательно
useMiddleName	boolean	да	Запрашивать отчество
requireMiddleName	boolean	да	Отчество обязательно
useSex	boolean	да	Запрашивать пол
requireSex	boolean	да	Пол обязателен
useBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
useEmail	boolean	да	Запрашивать e-mail
requireEmail	boolean	да	E-mail обязателен
useAgeConfirmation	boolean	да	Запрашивать подтверждение возраста
ageConfirmationText	string		Текст подтверждения возраста
useMailingConfirmation	boolean	да	Запрашивать согласие на рассылки
mailingConfirmationText	string		Текст согласия на рассылки
usePersonalInformationPolicy	boolean	да	Запрашивать согласие с политикой обработки ПД
usePersonalInformationPolicyLabel	string		Подпись согласия с политикой обработки ПД
personalInformationPolicyText	string		Текст политики обработки персональных данных
usePrivacyPolicy	boolean	да	Запрашивать согласие с политикой конфиденциальности
usePrivacyPolicyLabel	string		Подпись согласия с политикой конфиденциальности
privacyPolicyText	string		Текст политики конфиденциальности
colorBackground	string		Цвет фона
colorTextBorder	string		Цвет текста и рамки
colorButton	string		Цвет кнопки
mediaLogo	string		Логотип
mediaBackground	string		Фоновое изображение

Поле	Тип	Обяз.	Описание
mediaLogoId	integer		Идентификатор файла логотипа
mediaBackgroundId	integer		Идентификатор файла фона

WalletFormUpdateDto

Поле	Тип	Обяз.	Описание
requireFirstName	boolean	да	Имя обязательно
useMiddleName	boolean	да	Запрашивать отчество
requireMiddleName	boolean	да	Отчество обязательно
useSex	boolean	да	Запрашивать пол
requireSex	boolean	да	Пол обязателен
useBirthday	boolean	да	Запрашивать дату рождения
useEmail	boolean	да	Запрашивать e-mail
requireEmail	boolean	да	E-mail обязателен
useAgeConfirmation	boolean	да	Запрашивать подтверждение возраста
ageConfirmationText	string		Текст подтверждения возраста
useMailingConfirmation	boolean	да	Запрашивать согласие на рассылки
mailingConfirmationText	string		Текст согласия на рассылки
usePersonalInformationPolicy	boolean	да	Запрашивать согласие с политикой обработки ПД
usePersonalInformationPolicyLabel	string		Подпись согласия с политикой обработки ПД
personalInformationPolicyText	string		Текст политики обработки персональных данных
usePrivacyPolicy	boolean	да	Запрашивать согласие с политикой конфиденциальности
usePrivacyPolicyLabel	string		Подпись согласия с политикой конфиденциальности
privacyPolicyText	string		Текст политики конфиденциальности
colorBackground	string		Цвет фона
colorTextBorder	string		Цвет текста и рамки
colorButton	string		Цвет кнопки
mediaLogo	string		Логотип
mediaBackground	string		Фоновое изображение

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api/08_config?rev=1792495268

Last update: **2026/10/20 11:21**

