

Настройка файла конфигурации ProCoupon

После первого запуска ProCoupon в папке с исполняемыми файлами появится конфиг-файл ProCoupon.yaml. Его нужно открыть блокнотом и отредактировать. Пример конфигурационного файла:

```
# Параметры запуска сервера ProCoupon
procoupon_settings:
  # Адрес сервера (str)
  host: 0.0.0.0
  # Порт сервера (int)
  port: 11060
  # Логин подключения (str)
  login: admin
  # Пароль подключения (str)
  password: admin
# Параметры подключения к базе данных
db_settings:
  # Адрес сервера (str)
  host: 127.0.0.1
  # Порт сервера (int)
  port: 5432
  # Логин подключения (str)
  login: postgres
  # Пароль подключения (str)
  password: '1'
  # Название базы данных (str)
  database: ProCoupon
# Настройки подключения к RKeeper
rk_settings:
  # Адрес mid или ref сервера (str)
  host: 127.0.0.1
  # Порт mid или ref сервера (int)
  port: 8099
  # Имя пользователя XML (str)
  user: Superuser
  # Пароль пользователя XML (str)
  password: '1'
# Параметры логирования
log_settings:
  # Уровень логирования (int)
  level: 3
  # Срок хранения .log файлов (дней) (int)
  retention_days: 7
```

Внимание! Важно учитывать регистр при указании названия базы данных.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/procoupon/01_setup_srv/02_db

Last update: **2024/07/08 07:22**