

# Подключение к SH5

## SH WebAPI

Подключение к StoreHouse v5 организуется через [SH WebAPI](#). Эту часть работ выполняет заказчик.

Для этого необходимо:

- На сервере ресторана, где установлен StoreHouse, установить SH WebAPI.
- Настроить и проверить подключение SH WebAPI к базе SH5.
- Открыть порт SH WebAPI наружу.
- Сообщить данные для подключения (IP:port, Логи и Пароль пользователя SH с полными правами на редактирование справочников).

Если ресторан не имеет «белого» IP и/или не возможно организовать подключение сервиса ProWizard через проброшенный порт, заказчик может предоставить базу данных SH в виде файлов (с указанием точной версии SH5). После загрузки данных, файлы базы данных будут возвращены заказчику.

**Важно!** При таком варианте на время работ по загрузке данных в ресторане не должны работать с системой StoreHouse.

## Настройка подключение в сервисе ProWizard

Эту часть работ выполняет инженер Карбис.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/sh\\_wizard/00\\_servers/01\\_sh5?rev=1668495048](https://wiki.carbis.ru/external/sh_wizard/00_servers/01_sh5?rev=1668495048)

Last update: **2022/11/15 09:50**