

Установка и настройка

Настройка HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Сервис → Станции и устройства»
2. Из дерева слева выберите кассовый сервер, с которым будет работать программа
3. Перейдите во вкладку «Свойства» выбранного кассового сервера
4. В группе свойств HTTP ограничения для всех пунктов поставьте значение «HTTP Access»
5. В группе свойств HTTP Server снимите галку «Use Free Listen Port», параметр «HTTP Data Port» установите в соответствии с любым свободным портом на компьютере, где работает выбранный кассовый сервер
6. Перезапустите кассовый сервер для того, что бы выполненные настройки вступили в силу

Настройка пользователя HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники»
2. В рамках текущего ресторана выберите или создайте роль, имеющую привилегию на объект «HTTP Access» в группе параметров «Менеджерские ограничения»
3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв, задайте пользователю пароль.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/shtrih_ves/01_rkeeper_setup?rev=1649502447

Last update: **2022/04/09 14:07**