

Настройка XML интерфейса

XML-интерфейс предоставляет наиболее удобный способ получения информации о системе r_keeper и сохранения данных в базах данных r_keeper 7, а также выполнения различных операций.

Существует 3 вида интерфейсов в r_keeper 7:

- Для кассовых серверов
- Для кассовых станций
- Для серверов справочников (отчетов)


Какой именно вид интерфейса нужно настроить - зависит от требований ПО для которого он будет использоваться. Чаще всего используется XML кассового сервера. Реже XML кассовой станции. XML сервера справочников используется крайне редко.

Для работы на чтение - лицензировать XML интерфейс не нужно. Если логика ПО требует создание заказа и/или их оплату через XML (в этом случае об этом будет сказано в описании модуля), то необходима лицензия на модуль «XML WriteOrder» или «XML SaaS»

Больше информации [доступно тут](#).



Настройка HTTP XML интерфейса кассового сервера (или кассы)

1. Перейдите в справочник «Сервис → Станции и устройства».
2. Из дерева слева выберите кассовый сервер, с которым будет работать программа (или конкретную кассу).
3. Перейдите во вкладку «Свойства» выбранного кассового сервера (выбранной кассы).
4. В группе свойств HTTP ограничения для всех пунктов проставьте значение. Можно использовать стандартную привилегию (например, «HTTP Access»), а можно завести дополнительное значение и использовать его.
5. В группе свойств HTTP Server параметр «HTTP Data Port» установите в соответствии с любым свободным портом на компьютере, где работает выбранный кассовый сервер (или касса). Этот порт будет использоваться при настройке ПО. Параметр «Use Free Listen Port» рекомендуется отключить.
6. Сохраните изменения и перезапустите кассовый сервер (или кассу) для того, чтобы выполненные настройки вступили в силу.



Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники».
2. Выберите существующую роль с нужными правами (или создайте новую роль и настройте для нее права), дайте ей привилегию на объект «HTTP Access» (или ту привилегию что вы завели в прошлом разделе) в группе параметров «Менеджерские ограничения».
3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв (регистр вАжЕн), задайте пользователю пароль (цифры и латинские буквы).
4. Учетные данные созданного пользователя (Название и пароль) потребуются для дальнейшей настройки ПО.



Last update:
2022/08/30 external/zz_дополнительные_материалы/02_xml_interface/_keeper https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%84%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D1%82%D0%85%D0%BB%D1%8C%D0%8D%D1%88%D0%85%D0%BC%D0%80%D1%82%D0%85%D1%80%D0%BB%D0%80%D0%BB%D1%88/02_xml_interface/_keeper?rev=1661864893
16:08

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%84%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D1%82%D0%85%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%85%D0%BC%D0%80%D1%82%D0%85%D1%80%D0%BB%D0%80%D0%BB%D1%88/02_xml_interface/_keeper?rev=1661864893

Last update: 2022/08/30 16:08